

CM2 系列

磁性开关安装件及其型号

磁性开关型号	缸径(mm)			
	ø20	ø25	ø32	ø40
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-A9□(V)	BM5-020 (a, b, c, d 组合)	BM5-025 (a, b, c, d 组合)	BM5-032 (a, b, c, d 组合)	BM5-040 (a, b, c, d 组合)
D-M9□A(V)	BM5-020S (b, c, d, e 组合)	BM5-025S (b, c, d, e 组合)	BM5-032S (b, c, d, e 组合)	BM5-040S (b, c, d, e 组合)
D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-C7□/C80 D-C73C/C80C	BM2-020A (钢带、螺钉组合)	BM2-025A (钢带、螺钉组合)	BM2-032A (钢带、螺钉组合)	BM2-040A (钢带、螺钉组合)
D-H7BA	BM2-020AS (钢带、螺钉组合)	BM2-025AS (钢带、螺钉组合)	BM2-032AS (钢带、螺钉组合)	BM2-040AS (钢带、螺钉组合)
D-B5□/B64 D-B59W D-G5NT D-G5NB	BA2-020 (钢带、螺钉组合)	BA2-025 (钢带、螺钉组合)	BA2-032 (钢带、螺钉组合)	BA2-040 (钢带、螺钉组合)
D-A3□A/A44A注3) D-G39A/K39A	BM3-020 (钢带、螺钉组合)	BM3-025 (钢带、螺钉组合)	BM3-032 (钢带、螺钉组合)	BM3-040 (钢带、螺钉组合)

注1) 请勿在酒精、三氯甲烷、甲胺、盐酸、硫酸飞溅的环境里使用开关支架(尼龙制), 以免其功能受影响。其他化学药品请向本公司联系确认。

注2) 安装D-M9□A(V)型磁性开关时, 请勿在指示灯上设置开关支架。

注3) 集中配管型/CDM2□P系列无法安装D-A3□A, A44A, G39A, K39A型。

注4) 安装D-M9□A(V)型磁性开关时, 请勿在指示灯上设置开关支架。

钢带安装件组合型号

组合型号	内容
BM2-□□□A(S) ※S为不锈钢制	· 磁性开关安装用钢带(c) · 磁性开关安装螺钉(d)
BJ4-1	· 磁性开关开关支架(白色 / PBT)(e) · 开关保持座(b)
BJ5-1	· 开关托架(透明 / 尼龙)(a) · 开关保持座(b)

除型号表示方法中列出的以外, 下列磁性开关型号也可安装。

详见网页样本或Best Pneumatics No.②。

磁性开关种类	型号	导线引出方向	特长
无触点	D-H7A1, H7A2, H7B	直接出线式(横)	—
	D-H7NW, H7PW, H7BW		诊断指示(2色显示)
	D-H7BA		耐水性强(2色显示)
	D-G5NT		带延时
有触点	D-B53, C73, C76	直接出线式(横)	—
	D-C80		无指示灯

※无触点磁性开关上也带导线前置插头, 详见网络样本及Best Pneumatics No.②。

※也有常闭(NC=b触点)无触点磁性开关(D-F9G, F9H型), 详见主页网络样本及Best Pneumatics No.②。

※也有宽范围检出型无触点磁性开关(D-G5NB型), 详见主页网络样本及Best Pneumatics No.②。