

# 带电缆插座 KMPV-SUB-D-15-5

订货号：177673

FESTO



 General operating condition

## 数据表

| 特性                 | 值                         |
|--------------------|---------------------------|
| 基于标准               | DIN 41652                 |
| 电缆标识               | 带附件                       |
| 连接频率               | 50                        |
| 产品重量               | 300 g                     |
| 电气接口 1, 功能         | 现场设备端                     |
| 电气接口 1, 设计         | 直角式                       |
| 电气接口 1, 连接类型       | 插座                        |
| 电气接口 1, 电缆出口       | 直列式                       |
| 电气接口 1, 连接系统       | Sub-D                     |
| 电气接口 1, 接口/线芯数     | 15                        |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯   | 15                        |
| 电气接口 1, 安装类型       | 2x 螺丝 M3                  |
| 电气接口 1, 接口样式       | 00995640                  |
| 电气接口 2, 功能         | 控制器端                      |
| 电气接口 2, 接口类型       | 电缆                        |
| 电气接口 2, 连接系统       | 开放式                       |
| 电气接口 2, 接口/线芯数     | 15                        |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数 | 15                        |
| 工作电压范围 DC          | ≤30 V                     |
| 标称工作电压 DC          | 24 V                      |
| 允许的电流负载            | 2.8 A                     |
| 抗电涌性               | 1 kV                      |
| 电缆长度               | 5 m                       |
| 电缆特征               | 标准                        |
| 电缆测试条件             | 测试条件按要求提供                 |
| 弯曲半径, 固定电缆         | ≥82 mm                    |
| 电缆直径               | 8.2 mm                    |
| 电缆直径公差             | ± 0.2 mm                  |
| 电缆结构               | 15 x 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 标称导线横截面积           | 0.25 mm <sup>2</sup>      |
| 线端                 | 直截切断                      |
| 防护等级               | IP65                      |
| 防护等级说明             | 在组装好的状态下                  |
| 环境温度               | -20 °C ... 80 °C          |
| CE 认证 (见合格声明)      | 符合欧盟 RoHS 指令              |
| CE 标记 (见合格声明)      | 符合英国 RoHS 指令              |

| 特性                    | 值              |
|-----------------------|----------------|
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明                  | RoHS 合规        |
| 污染等级                  | 3              |
| 电缆护套材料                | TPE-U(PUR)     |
| 电缆护套颜色                | 灰色             |
| 外壳材料                  | PA             |
| 外壳颜色                  | 黑色             |
| 密封件材料                 | CR             |
| 电触头材料                 | 铜合金<br>青铜      |