


单向节流阀  
GR-QS-3  
订货号：193965

FESTO



数据表

 General operating condition

| 特性                  | 值                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 阀功能                 | 单向节流功能                                                                |
| 气接口，气口 1            | QS-3                                                                  |
| 气接口，气口 2            | QS-3                                                                  |
| 调节元件                | 滚花螺丝                                                                  |
| 安装方式                | 要么：<br>面板式安装<br>带通孔<br>带附件                                            |
| 流量控制方向上的标准标称流量      | 85 l/min                                                              |
| 封锁方向上的标准标称流量        | 120 l/min                                                             |
| 工作压力                | 0.2 bar ... 10 bar                                                    |
| 环境温度                | -10 °C ... 60 °C                                                      |
| 外壳材料                | 加强型聚酰胺                                                                |
| 防爆                  | 必须遵守证书中的信息！<br>区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 安装位置                | 可选                                                                    |
| 符号                  | 00991453                                                              |
| 工作介质                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| 介质温度                | -10 °C ... 60 °C                                                      |
| 产品重量                | 12 g                                                                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                               |
| 密封件材料               | NBR                                                                   |
| 释放环材料               | POM                                                                   |
| 滚花头材料               | 加强型聚酰胺                                                                |
| 调节螺丝材料              | 高合金钢                                                                  |