轴控制器
CPX-CMAX-C1-1
订货号：548932

General operating condition

数据表

特性	值
尺寸（宽x长x高）	50 x 107 x 55 mm
工作模式	记录模式 直接操作
诊断	模块级诊断 通过本地的 7 段显示
最大模块数量	8
减压阀功能	压力控制
显示	7 段式显示
状态显示	功率负载 显示/错误，轴 X X 轴 MC 模块状态
熔断保护（短路）	内置电子保险丝，适用于工作电压 内置电子保险丝，用于负载电压
工作电压范围 DC	18 V ... 30 V
负载电压范围 DC	20 V ... 30 V
标称工作电压 DC	24 V
标称负载电压 DC	24 V
电源故障桥接	10 ms
标称工作电压下的电流消耗	200 mA
容许负载电流	2.5 A
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
相对空气湿度	5 - 95% 无冷凝
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C ... 50 °C
产品重量	240 g
每条分支的轴数	1
轴分支数量	1
最大电缆长度	30 m
控制接口的电气连接	插座 M9 5 针
控制接口	数字量 CAN 总线，Festo 协议 集成终端电阻
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺