


# 单向节流阀 GRA-1/4-B

订货号：6509

FESTO



## 数据表

General operating condition

特性	值
阀功能	单向节流功能
气接口，气口 1	内螺纹 G1/4
气接口，气口 2	内螺纹 G1/4
调节元件	滚花螺丝
安装方式	要么： 面板式安装 带通孔
流量控制方向上的标准标称流量	420 l/min
封锁方向上的标准标称流量	780 l/min
工作压力	0.01 Mpa ... 1 Mpa
工作压力	0.1 bar ... 10 bar
工作压力	1.45 psi ... 145 psi
环境温度	-20 °C ... 75 °C
外壳材料	压铸锌
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装位置	可选
符号	00991453
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C ... 75 °C
介质温度	-20 °C ... 75 °C
产品重量	180 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
调节螺丝材料	黄铜