


过滤器
MS12-LF-G-EUV
订货号：537151

FESTO



数据表

General operating condition

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置，非锁定式
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
保护罩	集成金属滤杯
冷凝水分离程度	$>75\%$
符号	00991519
工作压力	2 bar ... 12 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	12500 l/min ... 16000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	酯油 $< 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合 ISO 8573-1:2010 [-::2] 标准
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 $^\circ\text{C}$... 60 $^\circ\text{C}$
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介质温度	5 $^\circ\text{C}$... 60 $^\circ\text{C}$
环境温度	5 $^\circ\text{C}$... 60 $^\circ\text{C}$
孔径	40 μm
使用寿命值	≥ 1000 hrs
产品重量	7000 g
安装方式	要么： 管式安装 通过安装支架
气接口，气口 1	内部
气接口，气口 2	内先导
盖子材料	PA
密封件材料	NBR
过滤器材料	烧结青铜
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PC