


# 精细过滤器 LFMB-3/8-D-MINI-A

订货号：162636

FESTO



 General operating condition

## 数据表

特性	值
系列	D
规格	Mini
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	全自动
符号	00991520
工作压力	2 bar ... 12 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性气体
洁净空气等级的最大标准流量	675 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	125 l/min
过滤效率	99.99 %
最大冷凝容积	22 ml
保护罩	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	1.5 °C ... 60 °C
环境温度	-10 °C ... 60 °C
储存温度	-10 °C ... 60 °C
残余含油量	0.5 mg/m <sup>3</sup>
安装方式	要么： 管式安装 带附件
安装位置	垂直 +/-5°
气接口，气口 1	G3/8
气接口，气口 2	G3/8
外壳材料	压铸锌
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	PC
材料说明	RoHS 合规
产品重量	250 g