


# 单向节流阀 GG-1/4-3/8

订货号：3633

FESTO



## 数据表

 General operating condition

| 特性                    | 值                              |
|-----------------------|--------------------------------|
| 阀功能                   | 单向节流功能                         |
| 气接口，气口 1              | G1/4                           |
| 气接口，气口 2              | G1/4                           |
| 驱动方式                  | 机械                             |
| 调节元件                  | 滚轮杠杆                           |
| 安装方式                  | 带通孔                            |
| 流量控制方向上的标准标称流量        | 870 l/min                      |
| 封锁方向上的标准标称流量          | 1150 l/min                     |
| 工作压力                  | 0.03 bar ... 8 bar             |
| 工作压力                  | 0.43 psi ... 116 psi           |
| 环境温度                  | -10 °C ... 60 °C               |
| 外壳材料                  | 精制铝合金                          |
| 安装位置                  | 可选                             |
| 符号                    | 00991465                       |
| 工作介质                  | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| 工作和先导介质说明             | 可用润滑介质工作 ( 之后须一直润滑介质工作 )       |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L                 |
| 介质温度                  | -10 °C ... 60 °C               |
| 产品重量                  | 380 g                          |
| 密封件材料                 | NBR                            |