


双手启动控制模块
ZSB-1/8-B
订货号：576656

FESTO



数据表



 General operating condition

特性	值
公称通径	4 mm
驱动方式	气动
安装位置	可选
符号	00991790
安全功能	双手控制
性能等级 (PL)	双手操作/可达 1 类，性能等级 c
工作压力	0.4 Mpa ... 0.8 Mpa
工作压力	4 bar ... 8 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	50 l/min
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟机械指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国机器相关规定
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
证书签发机构	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C ... 60 °C
产品重量	420 g
安装方式	要么： 带通孔 通过内螺纹安装
气接口，气口 2	G1/8
气接口，气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸铝
密封件材料	NBR
外壳材料	阳极氧化