


小型滑台
SLS- 6-25-P-A
订货号：170489

FESTO



数据表

[PDF](#) General operating condition

特性	值
行程	25 mm
活塞直径	6 mm
工作模式，驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	笼式滚珠轴承导轨
结构特点	拨叉式 缸径 活塞杆 滚珠滚轮导轨 滑块
位置检测	通过接近开关
符号	00991737
工作压力	0.15 Mpa ... 1 Mpa
工作压力	1.5 bar ... 10 bar
工作压力	21.75 psi ... 145 psi
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C ... 60 °C
端位的冲击能量	0.008 J
最大力 F _y	150 N
最大力 F _z	150 N
最大力矩 M _x	0.9 Nm
最大力矩 M _y	0.9 Nm
最大力矩 M _z	0.6 Nm
6 bar 时的理论力值，返回行程	13 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	17 N
移动质量	37 g
产品重量	131 g
备用接口	查看产品图纸
安装方式	带通孔
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	阳极氧化精制铝合金

特性	值
导轨材料	钢
外壳材料	高合金不锈钢