


球阀  
**VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T**  
订货号：1692230

FESTO



数据表

 General operating condition

| 特性                    | 值                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 结构特点                  | 3 通型球阀<br>T 型孔                                                         |
| 驱动方式                  | 机械                                                                     |
| 密封原理                  | 软密封                                                                    |
| 安装位置                  | 可选                                                                     |
| 安装方式                  | 管式安装                                                                   |
| 过程阀连接                 | Rp2                                                                    |
| 开关位置指示器               | 插槽方向 = 流向                                                              |
| 法兰孔型                  | F05<br>F07                                                             |
| 内径                    | 38.1 mm                                                                |
| 公称通径 DN               | 50                                                                     |
| 阀功能                   | 3/2                                                                    |
| 手控装置                  | 无                                                                      |
| 流向                    | 可逆                                                                     |
| 标称压力 PN               | 63                                                                     |
| 驱动扭矩                  | 68 Nm                                                                  |
| 基于标准                  | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                 |
| 符号                    | 00991888                                                               |
| 中等                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[-:~:]<br>惰性气体<br>水 – 无水蒸气<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 介质温度                  | -10 °C ... 200 °C                                                      |
| T 型孔 ( 直式 ) 流量 Kv     | 48.8 m³/h                                                              |
| T 型孔 ( 直式 ) 的流量 Kv    | 100 m³/h                                                               |
| 材料说明                  | RoHS 合规                                                                |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                                       |
| 外壳材料                  | 高合金不锈钢                                                                 |
| 外壳物料编号                | 1.4408                                                                 |
| 阀座密封件材料               | 改性聚四氟乙烯                                                                |

| 特性              | 值                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 密封件材料           | FPM<br>PTFE<br>加强型聚四氟乙烯                                |
| 滚珠材料            | 高合金不锈钢                                                 |
| 滚珠的物料编号         | 1.4408                                                 |
| 轴材料             | 高合金不锈钢                                                 |
| 编号轴材料           | 1.4401                                                 |
| 产品重量            | 7400 g                                                 |
| CE 认证 ( 见合格声明 ) | 符合欧盟压力设备指令                                             |
| CE 标记 ( 见合格声明 ) | 符合英国压力设备法规                                             |
| 防爆              | 区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 3 - 高耐腐蚀能力                                             |