

压力表  
PAGL-HP3-63-60-G14  
订货号：1166938

FESTO



 [General operating condition](#)

数据表

特性	值
指示范围	0 bar ... 60 bar
指示范围	0 Mpa ... 6 Mpa
指示范围	0 psi ... 870 psi
符号	00991463
符合标准	EN 837-1
压力表公称通径	63
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	管式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa ... 6 Mpa
工作压力	0 bar ... 60 bar
工作压力	0 psi ... 870 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	1.6
防护等级	IP65
储存温度	-40 °C ... 70 °C
介质温度	0 °C ... 60 °C
环境温度	0 °C ... 60 °C
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中，背面
气动接口	G1/4
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	钢
屏幕材料	PS

特性	值
外壳颜色	银色
产品重量	80 g
刻度	三种量程 MPa ( 外刻度 ) bar ( 外部 ) psi ( 内刻度 )