

# 手滑閥 (三口二位)

## HSV系列



HSV


### 符號



### 產品特性

- 1、多種內外螺紋連接形式，適合不同管路系統使用；
- 2、換向滑動順暢，手感好；
- 3、有效流通面積大；
- 4、閥芯表面硬質陽極氧化，閥體表面陽極氧化處理，色澤保持時間長。

### 內部結構



### 規格

型號	HSV06	HSV08	HSV10	HSV15	HSV20	HSV25
工作介質	空氣 (經40 μm以上濾網過濾)					
作動方式	手控直動式					
接管口徑 ①	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
有效截面積	23.0mm <sup>2</sup> (Cv=1.28)	40.0mm <sup>2</sup> (Cv=2.20)	62.0mm <sup>2</sup> (Cv=3.50)	140.0mm <sup>2</sup> (Cv=7.80)	250.0mm <sup>2</sup> (Cv=13.80)	392.0mm <sup>2</sup> (Cv=21.78)
位置數	三口二位					
潤滑	不需要					
使用壓力範圍	0~1.0MPa(0~145psi)					
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)					
工作溫度	-20~70°C					
本體材質	鋁合金					

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

### 訂購碼

**HSV 08 SS**

- 規格代號: HSV: 手滑閥
- 接管口徑: 06: PT1/8, 08: PT1/4, 10: PT3/8, 15: PT1/2, 20: PT3/4, 25: PT1
- 牙型代碼: 空白: PT牙, T: NPT牙, G: G牙
- 安裝形式: 空白: 標準型, SS: 雙外牙型, FF: 雙內牙型, SF: 外內牙型

### 外部規格

型號符號	A	B1	B2	B3	B4	C	D	E1	E2	F1	F2
HSV06	30	50	43	50	57	27.5	17	PT1/8	PT1/8	PT1/8	PT1/8
HSV08	32.5	58	47	58	69	30	19	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4
HSV10	39	68.5	55.5	68.5	81.5	35.5	22	PT3/8	PT3/8	PT3/8	PT3/8
HSV15	50	85.5	70.5	85.5	100.5	44	30	PT1/2	PT1/2	PT1/2	PT1/2
HSV20	58	96.5	79.5	96.5	113.5	53.5	36	PT3/4	PT3/4	PT3/4	PT3/4
HSV25	70	114.5	96.5	114.5	132.5	65.5	44	PT1	PT1	PT1	PT1