


新款标准气缸：CJ2系列

外形尺寸图（毫米）

双耳环型 CJ2 缸径-行程 Z




*耳环销和挡环一起发货

缸径	A	B	C	CD(cd)	CX	CZ	D	GA	GB	H	MM	NA	NB	R	S	U	Z	ZZ
10	15	12	14	3.3	3.2	12	4	8	18	28	M4 x 0.7	12.5	22.5	5	46	8	82	87
16	15	18.3	20	5	6.5	18.3	5	8	23	28	M5 x 0.8	12.5	27.5	8	47	10	85	93

配件尺寸(选项)


I 型单肘节接头



材质：轧钢

零件号	适合缸径	A ₁	L ₁	MM	ND _{H10}	NX	R ₁	U ₁
I-J010C	10	8	21	M4 x 0.7	33 ^{+0.048} ₀	3.1	8	9
I-J016C	16	8	25	M5 x 0.8	5 ^{+0.048} ₀	6.4	12	14

肘节销子




材质：不锈钢

零件号	适合缸径	Dd9	d	L	L ₁	m	t	包含卡环
CD-J010	10	33 ^{+0.030} _{-0.060}	3	15.2	12.2	1.2	0.3	C 3.2型
CD-Z015	16	5 ^{+0.030} _{-0.060}	4.8	22.7	18.3	1.5	0.7	C 5型

*肘节销子会与卡环一起发货

肘节接头销子




材质：不锈钢

零件号	适合缸径	Dd9	d	L	L ₁	m	t	包含卡环
CD-J010	10	33 ^{+0.030} _{-0.060}	3	15.2	12.2	1.2	0.3	C 3.2型
IY-J015	16	5 ^{+0.030} _{-0.060}	4.8	16.6	12.2	1.5	0.7	C 5型

*10mm缸径，肘节销子被转移

**肘节接头销子会与卡环一起发货

双肘节接头




材质：轧钢

零件号	适合缸径	A ₁	L	L ₁	MM
Y-J010C	10	8	15.2	21	M4 x 0.7
Y-J016C	16	11	16.6	21	M5 x 0.8

零件号	ND _{d9}	ND _{H10}	NX	R ₁	U ₁
Y-J010C	33 ^{+0.030} _{-0.060}	33 ^{+0.048} ₀	3.2	8	10
Y-J016C	5 ^{+0.030} _{-0.060}	5 ^{+0.048} ₀	6.5	12	10

*肘节接头销子会与卡环一起发货


安装用螺母



材质：碳钢

零件号	适合缸径	B ₁	C ₁	d	H ₁
SNJ-010C	10	11	12.7	M8 x 1.0	4
SNJ-016C	16	14	16.2	M10 x 1.0	4


杆端螺母



材质：碳钢

零件号	适合缸径	B ₂	C ₂	d	H ₂
NTJ-010C	10	7	8.1	M4 x 0.7	3.2
NTJ-015C	16	8	9.2	M5 x 0.8	4

T型座




零件号	适合缸径	TC	TD _{H10}	TH	TK	TN	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ
CJ-T010C	10	4.5	3.3 ^{+0.048} ₀	29	18	3.1	2	9	40	22	32	12	8
CJ-T016C	16	5.5	5 ^{+0.048} ₀	35	20	6.4	2.3	14	48	28	38	16	10

*一套T型座包含一个T型底座，单肘节接头销子，六角螺母和弹簧垫圈


**关于(U)和(S+行程)的尺寸，请参考双耳环型的图纸

杆端帽

平型/CJ-CF□□□



圆型/CJ-CR□□□



材质：聚甲醛

零件号	适合缸径	A	D	L	MM	N	R	W
CJ-CF010	10	8	10	13	M4 x 0.7	6	10	8
CJ-CF016	16	10	12	15	M5 x 0.8	7	12	10