

微型快换接头/10-KJ 系列

管子材质/聚氨酯
适合管子外径/φ3.2、φ4、φ6
连接螺纹/M3、M5、R $\frac{1}{8}$



规格

使用流体	空气
最高使用压力	1.0MPa
使用真空度	100kPa以下
环境及流体温度	-5~60℃(未冻结)
螺纹部的密封	带密封剂

微型管接头/10-M 系列

规格

管子材质	聚氨酯	
适合管子	M3的场所	φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
	M5、R $\frac{1}{8}$ 的场所	φ3.18/φ2 φ4/φ2.5, φ6/φ4
最高使用压力	0.8MPa	
连接螺纹	M3、M5、R $\frac{1}{8}$ 、Rc $\frac{1}{8}$	



快换接头/10-KQ 系列

管子材质/聚氨酯
适合管子外径/φ3.2、φ4、φ6
φ8、φ10、φ12
连接螺纹/M5、M6

R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$ 、R $\frac{3}{8}$ 、R $\frac{1}{2}$
Rc $\frac{1}{8}$ 、Rc $\frac{1}{4}$ 、Rc $\frac{3}{8}$ 、Rc $\frac{1}{2}$



规格

使用流体	空气	
最高使用压力	1.0MPa	
使用真空度	100kPa以下	
环境及流体温度	-5~60℃	
螺纹	安装部	JIS B0203(管用锥螺纹) JIS B0209、2级(公制普通螺纹)
	螺母部	JIS B0211、2级(公制细牙螺纹)
螺纹部的密封剂	带或不带	

不锈钢微型管接头/10-MS 系列

规格

适合管子材质	聚氨酯	
适合管子尺寸	φ3,18 / φ2,φ4 / φ2.5,φ6 / φ4	
最高使用压力	0.8MPa	
连接螺纹	M5, R $\frac{1}{8}$	
材质	主体	SUS316
	垫圈	PVC、尼龙66 · GF30%



嵌入式接头/10-KF 系列

管子材质/聚氨酯
适合管子外径/φ4、φ6、φ8
φ10、φ12
连接螺纹/R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$ 、R $\frac{3}{8}$ 、R $\frac{1}{2}$ 、
Rc $\frac{1}{4}$ 、Rc $\frac{3}{8}$



规格

使用流体	空气
最高使用压力	1.0MPa
使用真空度	101.3kPa以下
环境及流体温度	-5~60℃(未冻结)
螺纹部的密封剂	带或不带

不锈钢快换接头/10-KG 系列

管子材质/聚氨酯
适合管子外径/φ4、φ6、φ8
φ10、φ12
连接螺纹/M5、R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$ 、R $\frac{3}{8}$ 、R $\frac{1}{2}$ 、
Rc $\frac{1}{8}$ 、Rc $\frac{1}{4}$ 、Rc $\frac{3}{8}$ 、Rc $\frac{1}{2}$



规格

使用流体	空气	
最高使用压力	1.0MPa	
使用真空度	100kPa以下	
环境及流体温度	-5~60℃	
螺纹	安装部	JIS B 0203(管用锥螺纹)
	螺母部	JIS B 0211、2级(公制细牙螺纹)
螺纹部	带或不带	

多管对接式接头(长方形)/10-KDM 系列

管子材质/聚氨酯
适合管子外径/φ3.2、φ4、φ6、φ8
连接管子根数/10根、20根



规格

使用流体	空气
最高使用压力	1.0MPa
使用真空度	100kPa以下
环境及流体温度	-5~60℃(未冻结)