

單向閥式快插接頭



符號



產品特性

- 1、使空氣朝一個方向流動，反向阻止；
- 2、使輸出壓力保持恆定量；
- 3、開啓壓力0.1kgf/cm²，並且可以在低壓下進行管路連接。

規格

工作介質	使用壓力範圍	保證耐壓力	工作溫度(°C)	適用軟管
空氣	0~1.02MPa(0~145psi)	1.53MPa(218psi)	0~60	尼龍軟管或PU管

成品訂購碼

APCVC 8-01			
系列代號	APCVC: 直通型		
	APCVF: 內外螺紋型		
	APCVU: 管端型		
接管外徑	4: Φ4mm		
	6: Φ6mm		
	8: Φ8mm		
	10: Φ10mm		
	12: Φ12mm		
	連接螺紋	系列名稱	
		APCVC	連接螺紋
			M5: M5
			M6: M6
			01: PT1/8
			02: PT1/4
			03: PT3/8
		04: PT1/1	
APCVF		01: PT1/8	
		02: PT1/4	
		03: PT3/8	
		04: PT1/1	
APCVU	無此代碼		

外部規格

型號: APCVC					
連接 (PT)	接管外徑 ΦD(mm)				
	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
M5	APCVC4-M5	-	-	-	-
M6	APCVC4-M6	-	-	-	-
1/8	APCVC4-01	APCVC6-01	APCVC8-01	-	-
1/4	-	APCVC6-02	APCVC8-02	-	-
3/8	-	-	-	APCVC10-03	APCVC12-03
1/2	-	-	-	APCVC10-04	APCVC12-04

型號: APCVF		
型號	外螺紋R	
	內螺紋Rc	
	APCVF01-01	1/8
	APCVF02-02	1/4
	APCVF03-03	3/8
APCVF04-04	1/2	

型號: APCVU			
型號	接管外徑 ΦD(mm)	型號	接管外徑 ΦD(mm)
APCVU4	Φ4	APCVU10	Φ10
APCVU6	Φ6	APCVU12	Φ12
APCVU8	Φ8		



快插接頭