

系列	外形图	名称	连接口径	有效截面积mm ²	Cv值	特点	产品样本
VK300		3通直动式电磁阀 座阀结构,弹性密封	M5 × 0.8 1/8	4	0.2	直接配管· 底板配管 N.C., N.O., C.O.	Best Pneumatics 2004 Vol.4
VZ ₅ ¹ 00		3通电磁阀 弹性密封	M5 × 0.8 1/8 · 1/4	0.55~13.5	0.023~0.68	直接配管· 底板配管 N.C., N.O.	Best Pneumatics 2004 Vol.4
VZ ₄ ² 00		3通先导式电磁阀 间隙密封	M5 × 0.8 Rc1/8 · 1/4	2.6~11	0.13~0.53	直接配管· 底板配管 N.C., N.O.	Best Pneumatics 2004 Vol.4
SX ₇ ³ 000		5通先导式电磁阀 弹性密封	M5 × 0.8 1/8 · 1/4 · 3/8 C4 · C6 · C8 · C10	3~25	0.16~1.2	先导阀集中于一侧。 低功率0.6W。响应快。 寿命长。与SY系列 底板共用	Best Pneumatics 2004 Vol.1
EVSI ₀₂ ⁰¹		5通先导式电磁阀 弹性密封 间隙密封	1/8 · 1/4	6.5~22	0.2~1.0	底板接口尺寸 符合ISO标准。 电接头为M12 或M8接头	Best Pneumatics 2004 Vol.5
EVS7- ₁₀ ⁶ ₈			1/4~1	20.5~80	0.9~4		
VZS ₃ ² 000		5通先导式电磁阀 间隙密封 插入式及非插入式底板	Rc1/8 · 1/4	6.3~13.2	0.35~0.73	最大动作频率 20Hz	Best Pneumatics 2004 Vol.3
VZ ₅ ¹ 3000		4 · 5通先导式电磁阀 弹性密封	M5 × 0.8 Rc1/8 C4 · C6 · C8	0.6~14.5	0.035~0.78	直接配管· 底板配管	Best Pneumatics 2004 Vol.3
VZA ₄ ² 000		5通气控阀 弹性密封	M5 × 0.8 Rc1/8 · 1/4	3~12	0.15~0.56	直接配管· 底板配管	Best Pneumatics 2004 Vol.5