



肘节卡爪 HJL Series



规格

项目	HJL			
尺寸	32CS	40CS	50CS	63CS
缸径 mm	32	40	50	63
使用流体	压缩空气			
最高使用压力 MPa	0.7			
最低使用压力 MPa	0.3			
环境温度	5 ~ 60			
连接口径	M5	Rc1 / 8		
开角度 度	- 3 ~ 28			
杆径 mm	14	16	20	20
往复的内部容积 cm ³	21.9	37.0	72.3	118.4
重复精度 mm	± 0.1			
产品质量 kg	0.89	1.25	2.12	3.01
给油	不要 (给油时请使用透平油1种ISO VG32)			

开关规格

项目	无接点2线式	无接点3线式	有接点2线式	
	S2	S3	S0	S5
用途	可编程控制器专用	可编程控制器、继电器、IC回路、小型电磁阀用	可编程控制器、继电器用	可编程控制器、继电器、IC回路 (不带指示灯)、串连用
电源电压	—	DC4.5 ~ 28V	—	—
负荷电压 · 电流	DC10 ~ 30V, 5 ~ 30mA (注1)	DC30V以下, 200mA以下	施加DC12/24V时5 ~ 50mA、 施加AC110V时7 ~ 20mA	施加DC5/12/24V时50mA以下、 施加AC110V时20mA以下
指示灯	发光二极管 (ON时灯亮)			不带指示灯

注1：上述负荷电流的最大值30mA为25℃时的值。开关使用的环境温度高于25℃时，负荷电流值低于30mA。(60℃的情况下为5~15mA)

型号表示方法

HJL - 40CS - S2 - R

a 大小

b 开关型号
符号表示导线长度。

c 开关数

符号	内容		
a 大小			
	32CS		
	40CS		
	50CS		
	63CS		
b 开关型号			
导线直接型	接点	表示	导线
S0	有接点	单色表示型	2线
S5		不带指示灯	
S2	无接点	单色表示型	3线
S3			
导线长度			
无符号	1m(标准)		
3	3m(选择项)		
5	5m(选择项)		
c 开关数			
R	开侧带1个		
H	闭侧带1个		
D	带2个		

型号表示例子

HJL-40CS-S2-R

机种:肘节卡爪

- a**大小 :12CS
- b**开关型号 :无接点S2开关、导线1m
- c**开关数 :开侧带1个

开关单体型号表示方法

仅开关主体

SW - SO
↓
开关型号
(上述 b 项)

安装部件一套

HJL - S
↓
安装部件

- RRC
- GRC
- RV3
- NHS
- HR
- LN
- FH100
- HAP
- BSA2
- BHA·BHG
- LHA
- LHAG
- HKP
- HLA·HLB
- HLAG·HLBG
- HEP
- HCP
- HMF
- HMFB
- HFP
- HLC
- HGP
- FH500
- HBL
- HDL
- HMD
- HJL**
- BHE
- CKG
- CK
- CKA
- CKS
- CKF
- CKJ
- CKL2
- CKL2 - -HC
- CKH2
- CKLB2
- NCK·SCK·FCK
- FJ
- FK
- ABP
- 肘卡
- 节爪
- 卡爪