



薄型卡盘

CKS Series

●动作行程：10、12、16、20、28、32mm

规格

项目		CKS					
尺寸		08CS	12CS	16CS	20CS	25CS	32CS
动作方式		双作用型					
使用流体		压缩空气					
最高使用压力	MPa	0.7					
最低使用压力	MPa	0.2					
环境温度		5 ~ 60					
连接口径		M5					
动作行程	mm	10	12	16	20	28	32
缸径	开方向	6 × 3	10 × 3	12 × 3	16 × 3	20 × 3	25 × 3
	闭方向	8 × 3	12 × 3	16 × 3	20 × 3	25 × 3	32 × 3
往复的内部容积	cm ³	1.2	3.5	7.6	15.5	33.8	62.2
重复精度	mm	± 0.01					
产品质量	kg	0.16	0.26	0.40	0.63	1.14	1.8
给油		不要 (给油时请使用透平油1种ISO VG32)					

开关规格

项目	无接点2线式	无接点3线式
	T2H、T2V	T3H、T3V
用途	可编程控制器专用	可编程控制器、继电器用
电源电压	—	DC10 ~ 28V
负荷电压·电流	DC10 ~ 30V、5 ~ 20mA(注1)	DC30V以下、100mA以下
指示灯	发光二极管(ON时灯亮)	
最大冲击	980m/s ²	
导线	标准1m(耐油性橡胶绝缘软线2芯0.2mm ²)	标准1m(耐油性橡胶绝缘软线3芯0.2mm ²)

注1:上述负荷电流的最大值20mA为25 时的值。开关使用的环境温度高于25 时,负荷电流值低于20mA。
(60 的情况下为5 ~ 10mA)

型号表示方法

不带开关

CKS - 16CS - Y1

带开关

CKS - 16CS - Y1 - T2H - R

机种型号

a 大小

b 选择项

c 开关型号
符号表示导线长度。

d 开关数

符号	内容			
a 大小				
08CS				
12CS				
16CS				
20CS				
25CS				
32CS				
b 选择项				
无符号	标准 (双作用型)			
W	带叶片伸出装置			
Y1	带小爪 材质: S50C			
Y2	带小爪 材质: MC尼龙			
c 开关型号				
导线 直线型	导线 L字型	接点	表示	导线
T2H	T2V	无接点	单色表示型	2线
T3H	T3V			3线
导线长度				
无符号	1m(标准)			
3	3m(选择项)			
5	5m(选择项)			
d 开关数				
R	开侧带1个			
H	闭侧带1个			
D	带2个			

RRC
GRC
RV3
NHS
HR
LN
FH100
HAP
BSA2
BHA·
BHG
LHA
LHAG
HKP
HLA·
HLB
HLAG·
HLBG
HEP
HCP
HMF
HMFB
HFP
HLC
HGP
FH500
HBL
HDL
HMD
HJL
BHE
CKG
CK
CKA
CKS
CKF
CKJ
CKL2
CKL2
- -HC
CKH2
CKLB2
NCK·
SCK·FCK
FJ
FK
ABP
薄卡
形盘
卡
盘

型号表示例子

CKS-16CS-Y1-T2H-R

薄型卡盘

- a 大小 : 16CS
- b 选择项 : 带小爪 材质: S50C
- c 开关型号 : 无接点 T2H开关、导线1m
- d 开关数 : 开侧带 1 个

开关单体型号表示方法

SW - T2H

开关型号
(上述 c 项)