



强力卡盘

CKL2 Series

●动作行程：5、6、8、10、12、16、20、23mm



规格

项目	CKL2							
尺寸	20CS	25CS	32CS	40CS	50CS	63CS	80CS	100CS
缸径 mm	20	25	32	40	50	63	80	100
使用流体	压缩空气							
最高使用压力 MPa	0.7							
最低使用压力 MPa	0.3							
环境温度	5 ~ 60							
接管口径	M5					Rc1/8		
动作行程 mm	5	6	8	10	12	16	20	23
杆径 mm	6	8	10	12	14	16		20
往复的内部容积 cm ³	1.8	3.3	7.7	15.6	28.3	60.3	118.2	215.5
重复精度 mm	±0.01							
产品质量 kg	0.12	0.19	0.26	0.38	0.59	1.02	2.02	3.45
给油	不要 (给油时请使用透平油1种ISO VG32)							

开关规格

项目	无接点2线式	无接点3线式
	T2H/V	T3H/V
用途	可编程控制器专用	可编程控制器、继电器用
电源电压	DC10 ~ 28V	
负荷电压·电流	DC10 ~ 30V、5 ~ 20mA (注2)	DC30V以下、100mA以下
指示灯	发光二极管 (ON时灯亮)	

注1:上述负荷电流的最大值:20mA为25 时的值开关使用的环境温度高于25 时 负荷电流值低于20mA(60 的情况下为5~10mA。)

型号表示方法

不带开关

CKL2 - 20CS - O

带开关

CKL2 - 20CS - O - T2H - R

a 大小

b 选择项
注1、注2

c 开关型号
注3

d 开关数

符号	内容			
a 大小				
20CS				
25CS				
32CS				
40CS				
50CS				
63CS				
80CS				
100CS				
b 选择项				
无符号	标准(双作用型)			
O	单作用型(常通)			
C	单作用型(常闭)			
Y1	带小爪 材质(S50C)			
Y2	带小爪 材质(MC尼龙)			
c 开关型号				
导线 直线性	导线 L字型	接点	表示	导线
T2H	T2V	无接点	单色表示型	2线
T3H	T3V			3线
导线长度				
无符号	1m(标准)			
3	3m(选择项)			
5	5m(选择项)			
d 开关数				
R	开侧带1个			
H	闭侧带1个			
D	带2个			

选型注意事项

注1: 小爪为内径卡盘、外形卡盘通用。

注2: 小爪的外形尺寸及对应機種请参考第492 ~ 495页。并附带出厂。
(作为选择项准备时数量为3个)

型号表示例子

CKL2-20CS-O-T2H-R

機種: 强力卡盘

a 大小 : 20CS

b 选择项 : 单作用型、常通型

c 开关型号 : 无接点T2H开关、导线1m

d 开关数 : 开侧带1个

开关单体型号表示方法

SW - T2H

开关型号
(上述 c 项)

RRC
GRC
RV3
NHS
HR
LN
FH100
HAP
BSA2
BHA·
BHG
LHA
LHAG
HKP
HLA·
HLB
HLAG·
HLBG
HEP
HCP
HMF
HMFB
HFP
HLC
HGP
FH500
HBL
HDL
HMD
HJL
BHE
CKG
CK
CKA
CKS
CKF
CKJ
CKL2
CKL2
- -HC
CKH2
CKLB2
NCK·
SCK·
FCK
FJ
FK
ABP
强力卡
盘
强力卡
盘