



超小型十字滚轮平行卡爪 双作用型·单作用型

BSA2 Series

动作行程：4mm



规格

项目		BSA2
尺寸		006C
缸径	mm	6
动作方式		双作用型·单作用型
使用流体		压缩空气
最高使用压力		MPa
		0.7
最低使用压力MPa	双作用型	0.15
	常通	0.25
	常闭	
环境温度		5~60
连接口径		M3
动作行程	mm	4
活塞杆径	mm	3
往复的内部容积	cm ³	0.1
重复精度	mm	±0.01
产品质量	kg	0.034
给油		不要 (给油时请使用透平油1种ISO VG32)

开关规格

项目	无接点2线式	无接点3线式
	F2H、F2V	F3H、F3V
用途	可编程控制器专用	可编程控制器、继电器用
电源电压		DC10~28V
负荷电压·电流	DC10V~30V、5~20mA ^(注1)	DC30V、50mA以下
指示灯	黄色发光二极管 (ON时灯亮)	
最大冲击	980m/s ²	
导线	标准1m (耐油性橡胶 绝缘电缆2芯0.15mm ²)	标准1m (耐油性橡胶 绝缘电缆3芯0.15mm ²)

注1：上述负荷电流的最大值20mA为25℃时的值。开关使用的环境温度高于25℃时，负荷电流值低于20mA。(60℃的情况下为5~10mA)

型号表示方法

不带开关

BSA2 - 006C - O

带开关

BSA2 - 006C - O - F2V - D

机种型号

大小

a 选择项

b 开关型号

c 开关数

型号表示例子

BSA2-006C-O-F2V-D

机种:超小型横辘平行卡爪

大小:006C

a 选择项 :单作用型、常开型

b 开关型号 :无接点F2V开关、导线1m

c 开关数 :带2个

开关单体型号表示方法

SW - F2H

开关型号
(上述 b 项)

注 带2个开关时 因开闭行程短 所以因工件大小 2个开关有时会同时为ON状态 请注意。

符号	内容			
a 选择项				
无符号	标准(双作用型)			
O	单作用型(常通)			
C	单作用型(常闭)			
b 开关型号				
导线 直线型	导线 L字型	接点	表示	导线
F2H	F2V	无接点	单色表示型	2线
F3H	F3V			3线
导线长度				
无符号	1m(标准)			
3	3m(选择项)			
c 开关数				
R	开侧带1个			
H	闭侧带1个			
D	带2个			

RRC
GRC
RV3
NHS
HR
LN
FH100
HAP
BSA2
BHA·BHG
LHA
LHAG
HKP
HLA·HLB
HLAG·HLBG
HEP
HCP
HMF
HMFB
HFP
HLC
HGP
FH500
HBL
HDL
HMD
HJL
BHE
CKG
CK
CKA
CKS
CKF
CKJ
CKL2
CKL2
- -HC
CKH2
CKLB2
NCK·SCK·FCK
FJ
FK
ABP
超卡
小型
横辘
平行
卡爪