

定制规格

有关详细规格、尺寸、价格以及交货期请向本公司咨询。

型号表示方法

SCM - 00 - 40 B - 200 - N13 A23 WF25

机种型号

适用机种	
型号	名称
SCP 2	笔型气缸
CMK2	紧固型气缸
SCA2	Selex气缸
SCS	Selex气缸
SCP 2-V	超小型带阀气缸
MDC2	小型直接安装型气缸
SSD	超级紧凑型气缸
SCM	圆形紧凑型气缸
ULK	制动气缸
JSC3	制动气缸
FC	扁平型气缸

机种型号

请参考各机种的型号表示方法

活塞杆前端模式

符号	内容
N1	活塞杆前端内螺纹(带凹槽)
N11	活塞杆前端内螺纹
N12	活塞杆前端不带螺纹
N14	活塞杆前端球R
N13	活塞杆前端外螺纹
N15	活塞杆前端外螺纹(带凹槽)
N2	活塞杆前端单耳环连接件形状
N21	活塞杆前端双耳环连接件形状
N3	活塞杆前端带沟槽
N31	活塞杆前端带沟槽球R

定制尺寸

参考外形尺寸一览表

请仅在因基本尺寸而异时填入。

⚠ 活塞杆前端定制时的注意点

- 1.因指定尺寸,有时会无法确保与标准相同的强度。
- 2.图纸上没有记载的尺寸、公差、精加工请全权委托CKD。

⚠ 选型注意事项

- 1.有必要变更一部分尺寸时,请接着活塞杆前端模式符号填写尺寸符号后,填入指定尺寸。
- 2.指定多项时,请自外形尺寸一览表的左侧尺寸符号起按顺序指定。
- (例)机种型号-N13KKM18×1.5A40WF20
3.指定螺纹尺寸时,不带前端螺母。

- 4.N11的基本尺寸与各机种内螺纹规格的尺寸相同。
N13的基本尺寸与各机种外螺纹规格的尺寸相同。
N11、13均不需要指定尺寸时,请按照各机种的型号表示方法。

(误)

(正)

- (例) SCM-00-40B-200-N13 SCM-00-40B-200(因N13为标准,故不需要符号)
SSD-50-50-N11 SSD-50-50 (因N11为标准,故不需要符号)
SSD-50-50-N13 SSD-50-50-N (因作为内螺纹符号,带“N”)

在各机种的型号表示方法中,没有外螺纹·内螺纹的符号的机种请参考本页的活塞杆前端模式。