



夹紧接头 不锈钢系列

ZJ Series

接管口径：R1/8 ~ R1/2

适用管道：4 ~ 12


规格

项目	内容
使用流体	压缩空气、惰性气体
使用压力 MPa	1.0以下
负压 kPa	- 100
使用温度	- 10 ~ 60
使用管道 注1	聚氨酯管 (U-92 **、U-95 **、NU- **)
	可挠性橡实管 (ecos- * x *、ecoh- * x *)

注1：管道的尺寸、使用温度范围及使用压力请参照第794 ~ 796、960 ~ 962页。

型号表示方法

关于型号的组合，请参照外形尺寸的第784 ~ 786页的型号栏。



a 形状		b 适用管外径		c 适用管内径		d 配管尺寸		e 其他组合		f 净化规格	
S	直管型	04	4	25	2.5	6	R1/8	D	D型		处理
L	弯管	06	6	04	4	8	R1/4			P90	使用不锈钢材料 禁油处理
T	岐形管接头	08	8	05	5	10	R3/8				
N	套筒整体螺母	10	10	06	6	15	R1/2				
		12	12	65	6.5	0	无螺纹				
				75	7.5						
				08	8						
				09	9						
				10	10						

SCPD2

SCM

MDC2

SMD2

SSD

STS/L

LCS

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

KBA

MN4E0

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(组件)

净化F.R

精密 R

压力计
差压计

电空 R

速度
控制器

辅助阀

接头·
管道

压力
传感器

流量
传感器

吹气用
阀