



排水器 (大流量排水器 · 气罐排水器)

5100 - 4C

采用浮动式特殊排水器 (NC 型 : 无加压时无排出)。
最适合产生大量冷凝水的回路。

接管口径 : Rc^{1/2} / 2
JIS 符号



5002 - 2C Series

根据外部先导信号自动排出型。

接管口径 : R^{1/4} / 4

规格

项目	5100-4C	5002-2C
最高使用压力	MPa	1.0
保证耐压力	MPa	1.5
流体温度(环境温度)	5 ~ 65	
最低动作压力	MPa	0.206
冷凝水排出量	cm ³	150/次
接管口径	Rc ^{1/2}	R ^{1/4}
产品质量	kg	0.6
滤杯保护套	标准装备	

型号表示方法

5100 - 4C - Z

气罐排水器

5002 - 2C

a 型号

b 接管口径

c 选择项

a 型号	
5 1 0 0	5 0 0 2

符号	内容		
b 接管口径			
4C	Rc ^{1/2}		
2C	R ^{1/4}		
c 选择项			
滤杯 材质	无符号	聚碳酸酯滤杯	
	Z	尼龙滤杯	
	M	金属滤杯	
	MG	带测量表的金属滤杯	

⚠ 型号选定的注意事项

注1 : 接管口径需要NPT螺纹时, 不要填写C。(例)5100-4