



3002E · 3003E 系列

油雾器 · 自动注油型

设置油箱，可自动地向多个油雾器加油。

接管口径：Rc¹ /₄ ~ Rc1

JIS 符号



规格

项目	3002E-2C · 3C · 4C · 6C-V	3003E-6C · 8C-V
外观		
使用流体	压缩空气	
最高使用压力	MPa 1.0	
保证耐压力	MPa 1.5	
流体温度 (环境温度)	5 ~ 65	
加油压力范围	MPa 使用压力+0.035 ~ 0.35	
使用油	透平油1种ISOVG32 (不可使用锭子油)	
接管口径	Rc 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4	3/4 · 1
产品质量	kg 1.2	2.5
油杯保护套	标准装备	

型号表示方法



● a 机种型号

● b 接管口径
注1

● c 选择项
注2

型号选定的注意事项

注1: 需要接管口径 NPT 螺纹时, 请不要称为 C。

(例) 3002E-2-V

注2: 关于附加品“B”支撑件请参考第 466 ~ 467 页。

型号表示例子

3002E-2C-VZB
机种名称: 油雾器 · 自动注油型

机种型号: 3002E 型

接管口径……Rc¹ /₄

选择项 ……尼龙油杯、附加壁上支撑件

a 机种型号

3	3
0	0
0	0
2	3
E	E
V	V

符号	内容		
b 接管口径			
2C	Rc ¹ / ₄		
3C	Rc ³ / ₈		
4C	Rc ¹ / ₂		
6C	Rc ³ / ₄		
8C	Rc1		

c 选择项			
	V	自动注油型	
油杯材质	无符号	聚碳酸酯油杯	
	Z	尼龙油杯	
	M	金属油杯	
	MG	带仪表的金属油杯	
附加品	无符号	不带附加品	
	B	壁上支撑件	