



快插接头

GW Series

- 接管口径 M3 ~ R1/2
- 适用管子 $\phi 3.2 \sim \phi 12$



冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
空气过滤器
其它排水器
F.R.L (组件)
F.R.L (分类)
小型F·R
精密R
净化F·R
电空R
F.R.L (相关元件)
速度控制器
消声器
止回阀·其它单向阀
管接头·气管
真空F
真空R
吸盘
真空发生器
真空辅助设施·衬垫
机械式压力开关
电子式压力开关
电子差压开关
着座·密封确认开关
空压传感器
紧固用压力开关
小型流量传感器
流量传感器
全空压系统 (全空压系统)
全空压系统 (Y)
循环式水冷却装置
水用流量传感器

规格

项目	GW
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	1.0
负压 KPa	- 100 注2
适用温度	- 10 ~ 60 (但是, 不得冻结)
适用管子	软尼龙管 (F-15 **) 聚氨酯管 (U-95 **, NU- **) 注1

注1: 管道的尺寸、使用温度范围及使用压力请参阅第813页。
注2: 聚氨酯管子 (U-95 · NU-) 在真空压力下使用时, 请与插入式卡套并用。

臭氧对应规格 (卷末第5页)

GW - P11

净化规格 (样本No.CB-033S)


- 可在净化室内使用的防尘构造

GW - P7

GW - P80


型号表示方法

关于型号的组合, 请参阅 (第690 ~ 699页) 的外形尺寸的型号栏。



a 形状		b 使用 外径		c 配管规格		d 其他的组合		e 选择项	
S	直管	4	$\phi 4$	M3	M3 $\times$ 0.5	L	长	无符号	不带
L	弯管	6	$\phi 6$	M5	M5 $\times$ 0.8	T	铰接	P6	禁铜规格
T	岐型管接头	8	$\phi 8$	6	R1/8	D	D型		
TR	四端形	10	$\phi 10$	8	R1/4	X	隔板接头		
Y	Y型岐型管接头	12	$\phi 12$	10	R3/8	S	圆形		
FY	FY型	44	$\phi 4 \cdot \phi 4$	15	R1/2	M	阴螺纹型		
WY	双重Y形	46	$\phi 4 \cdot \phi 6$	0	不带螺纹	E	隔板接头阴螺纹		
CR	十字形	48	$\phi 4 \cdot \phi 8$	4P	$\phi 4$ 用塞管	W	双排		
P	塞管	66	$\phi 6 \cdot \phi 6$	6P	$\phi 6$ 用塞管	2T	铰接		
C	帽	68	$\phi 6 \cdot \phi 8$	8P	$\phi 8$ 用塞管	45	单侧45°		
M	对接装配接头用	610	$\phi 6 \cdot \phi 10$	10P	$\phi 10$ 用塞管				
MF	集成	88	$\phi 8 \cdot \phi 8$	12P	$\phi 12$ 用塞管				
		810	$\phi 8 \cdot \phi 10$	B	盲栓				
		812	$\phi 8 \cdot \phi 12$	C	C型塞管				
		1010	$\phi 10 \cdot \phi 10$	L	L型塞管				
		1012	$\phi 10 \cdot \phi 12$	Y	Y型塞管				
		1212	$\phi 12 \cdot \phi 12$						

内部构造及部件清单



编号	部件名称	材 质
1	阀体	金属类型 黄铜(无电解镀镍处理)
		树脂类型 聚丁烯对苯二酸盐 (阻燃性树脂)
2	密封圈	丁腈橡胶
3	夹头盘	聚缩醛
4	卡爪	不锈钢
5	推力环	聚丁烯对苯二酸盐(阻燃性树脂)
6	外环	黄铜(无电解镀镍处理)
7	打入螺纹接套	黄铜(无电解镀镍处理)

UL94规格与V-O相当