

压缩空气用 直动式2通电磁阀


FAPB Series

●连接： 外径 ϕ 8管连接



JIS符号

通电时通型



规格


项目	FAPB-8-5	
使用流体	压缩空气	
使用压力范围	MPa	0~0.6
耐压(水压)	MPa	0.9
流体温度	-10~60 (不得冻结)	
环境温度	-10~60 (不得冻结)	
场合	不适用于腐蚀性气体、易爆性气体	
阀构造	直动型截止构造	
阀座泄漏	cm ³ /min	0.2以下
通孔直径	mm	5
有效截面积	mm ²	9
安装方式	任意	
质量	kg	0.14
电气规格		
额定□	连接	
电压	V	AC100
电压变化范围	额定电压 -10~+10%	
功率	W	4
冲击电流	A	1以下
泄漏电流	mA	3以下
耐热等级	B	

1: 请在确认产品构成材料与使用流体的适合性之后方可进行使用。另外, 请不要使流体附着在产品的主体上。

2: 由于配管内的异物会造成启动不良、阀座泄漏等不良情况, 所以, 请务必将配管内冲洗。

3: 本产品由于内置电子共振回路, 会产生噪音, 所以在同一电源线上请采取防噪音措施。

型号表示方法



a 气口数

b 接管口径

c 通孔

d 额定电压

符号	内容	
a	B	2气口
b	8	连接管外径 8
c	5	5
d	AC100V	AC100V