

超级无活塞杆型气缸 SRL2-J 系列

全外罩封闭型（带防尘盖）

SCP 2
CMK2
CMA2
SCM
SCA2
SCS
CKV2
CA/0V2
CAT
MDC2
MVC
SMD2
MSD
SSD
FC
ULK
JSK/M2
JSC3
JSB3
UCAC
STS/L
LCS
LCY
STR2
UCA2
STK
RCC2
USSD
USC
MFC
GLC
SHC
CAC3
HCM
HCA
SRL2
SRG
SRM
SRT
SRB2
MRL2
MRG2
SM-25

超级无活塞杆型
气缸

耐恶劣环境的防尘性能

(25 ~ 63)

即使焊渣、金属粉末、切削液等直接粘附也安心

PAT.PEND

概要

在超级无活塞杆型气缸SRL2系列基础上新增了具有强力防尘性能的新选择机型。因在原来的标准型上安装了独特的金属盖，所以可放心地在尘埃多的地方，以及焊渣、金属粉末、切削液等直接粘附的地方使用。

特长

为行业内首个带防尘盖的无活塞杆型气缸
尽管为防尘结构，但全长·安装尺寸与原来的气缸相同
采用了焊渣不易粘附的铝质盖
可用1根扳手仅从上面一个方向对防尘盖进行拆卸
两端还带侧盖，设计简单有条理
准备有 25 ~ 63范围内的5种尺寸

用途示例

机床等的切削水·切削液粘附的地方
金属加工机械等的金属切屑粘附的地方
焊机等的焊渣分散的地方
食品工厂等有清洁度要求的地方
其他，需要防尘性能的各种恶劣环境下

防尘用铝盖

进一步保护装有防尘带的密封带。

