



缓冲器

RVC Series

- 扭矩规格：50 · 150 · 300
- 吸收能量：2.9 · 9.8 · 19.6J



规格

项目	RVC			
	50	150	300	
尺寸	50	150	300	
负荷范围	kg·m ²	0.098	0.294	0.588
允许吸收能量	J	2.9	9.8	19.6
最大冲击角速度	rad/s	14.8	13.0	11.3
每分钟最大能量容量 ^{注1}	J/min	20	72	140
环境温度	5 ~ 50			
吸收角度(单侧)	rad	0.19	0.20	0.24
质量	kg	0.24	0.42	0.78

注1: 每分钟能量容量=吸收能量×n次/min n: 卡爪接触缓冲活塞的次数。

注2: 使用带缓冲器规格时, 请将Selex摆动型气缸的使用压力设为0.3MPa以上。

型号表示方法

本体

RVC50

机种名称	适用Selex摆动型气缸
RVC50	RV3 50
RVC150	RV3 150
RVC300	RV3 300

缓冲器用棘爪

RVC50 - 90 - T

a 机种

b 摆动角度

c 部件(卡爪)

符号	内容
a 机种	
RVC50	RV3 50用
RVC150	RV3 150用
RVC300	RV3 300用
b 摆动角度	
90	90 °
100	100 °
180	180 °
270	270 °
280	280 °
c 部件(卡爪)	
T	缓冲器用卡爪