


MXBD 系列

2口2位直動柱塞式電磁閥(常閉型)



注意事項：

- 閥體配管建議採用水平安裝為最佳方式。
- 額定電壓範圍 $\pm 10\%$ 。
- 當使用於直流電時，其使用壓力僅交流電之70%。
- 流體溫度範圍 $-10\sim+80^{\circ}\text{C}$ (輕油 120°C)。

不適用以下情況的流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過50cst以上流體者。

尺寸：

| 型號 | MXBD | | |
|------------|--------|-------|------|
| 記號 尺寸mm | 8A/B/C | 10A/B | 12A |
| A | 36 | 50 | 55 |
| B | 25 | 25 | 27 |
| C | 67.5 | 91.3 | 94.8 |
| D | 78 | 87 | 87 |
| E | 37 | 37 | 37 |
| F | 58 | 64.5 | 64.5 |
| G | 15 | 15 | — |
| H | 10.5 | 11.7 | 13 |
| I | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| 重量 (kg) | 0.35 | 0.50 | 0.55 |

訂購代號：

MXBD-8A-N-G-A-AC220-□

型號

密封材質

N : NBR
S : Silicon
J : EPDM
V : Viton

使用流體

□ : 水、熱水
A : 空氣
G : 瓦斯
N : 輕油
V : 真空

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V



配管口螺牙

無 : Rc牙
G : G牙
NPT : NPT牙

線圈

G : 歐規方型DIN交直流電共用

| 記號 | 口徑 | 型式代碼 |
|----|------|---------|
| 8 | 1/4" | A, B, C |
| 10 | 3/8" | A, B |
| 12 | 1/2" | A |



規格：

| MXBD : (鍛造銅閥體) 適用流體：水、空氣、瓦斯、輕油、真空 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------|------|-----|-------------------------|------|
| 記號 (配管口徑) | 密封環 材質 | 節流 口徑 (mm) | 使用壓力範圍 (0~ bar) | | | | | Cv值 |
| | | | 液體 | 氣體 | 瓦斯 | 輕油 | 真空 | |
| 8A(1/4") | N | 2.5 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~7 | 0~10 ⁻⁴ torr | 0.23 |
| 8B(1/4") | S | 3.5 | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~5 | 0~10 ⁻⁴ torr | 0.42 |
| 8C(1/4") | J | 4.5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~3 | 0~10 ⁻⁴ torr | 0.61 |
| 10A(3/8") | V | 4 | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~5 | 0~10 ⁻⁴ torr | 0.58 |
| 10B(3/8") | | 6 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~2 | 0~10 ⁻⁴ torr | 0.79 |
| 12A(1/2") | | 6 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~2 | 0~10 ⁻⁴ torr | 0.79 |

