



MUG / MUV 系列

電磁閥(常閉型)

大流量系列，二口二位電磁閥，常閉型，口徑自3/8"~2"
適用流體：瓦斯、真空。



規格與性能：

- 屬直複動連結膜片式常閉型電磁閥。
- 閥體材質：3/8"~1"為鍛造銅，1 1/4"~2"為鑄造銅。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 電壓容許差：±10%，DC電壓容許差：±1%。
- 其它特殊AC/DC電壓值，可依客戶需求製作。

材質：

零件名稱	使用材質
閥體	鍛造銅、鑄造銅
線圈	特殊銅線H級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR
膜片	NBR 瓦斯專用

訂購代號：

MUG-20-□-AC110-G

型號

MUG：瓦斯
MUV：真空

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

配管口徑

10：3/8"
15：1/2"
20：3/4"
25：1"
35：1 1/4"
40：1 1/2"
50：2"

線圈

□：特殊銅線H級
D：DIN插頭式線圈(依規格表選購)

注意事項：

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。

不適用以下情況的流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過20cst以上流體者。

型號	DIN線圈	配管口徑	Cv值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT入出口操作壓差範圍 MPa		尺寸 (mm)			重量 (kgf)
						瓦斯	真空	L	H	D	
MUG/V-10	●	Rc3/8"	2.4	15	-5~+80°C	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	70	100	50	0.9
MUG/V-15	●	Rc1/2"	4.5	15	-5~+80°C	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	70	100	50	0.9
MUG/V-20	●	Rc3/4"	8.6	20	-5~+80°C	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	73	102	50	1.0
MUG/V-25	●	Rc1"	12	25	-5~+80°C	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	93	106	50	1.8
MUG/V-35		Rc1 1/4"	24	35	-5~+80°C	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	125	140	58	3.2
MUG/V-40		Rc1 1/2"	28	40	-5~+80°C	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	125	140	58	3.5
MUG/V-50		Rc2"	48	50	-5~+80°C	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	167	170	58	5.4

※以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主，若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。