


# MACT402 系列

空氣調理組合（三點組合）



符號:



規格:

| 型號        | MACT402                |     |     |
|-----------|------------------------|-----|-----|
| 組件        | MAF402, MAR402, MAL402 |     |     |
| 配管口徑代號    | 10A                    | 15A | 20A |
| 配管口徑尺寸    | 3/8                    | 1/2 | 3/4 |
| 使用流體      | 空氣                     |     |     |
| 使用壓力範圍    | 0.05~1 MPa             |     |     |
| 耐壓力       | 1.5 MPa                |     |     |
| 設定壓力範圍    | 0.05~0.85MPa           |     |     |
| 周圍溫度      | -5~+60℃ (不凍結)          |     |     |
| 過濾精度      | 標準: 40 μm 選用: 5, 20 μm |     |     |
| 油杯貯油容量    | 180 c.c                |     |     |
| 油滴下最小空氣流量 | 200 l/min              |     |     |
| 建議潤滑用油    | 輪機油 ISO-VG32           |     |     |
| 附屬配件      | 壓力錶, 支架                |     |     |
| 重量        | 2392 g                 |     |     |

訂購代號:

MACT402 - 20A - D - □ - □

- 型號
- 配管口徑代號  
10A : 3/8  
15A : 1/2  
20A : 3/4
- D : 自動排水閥
- 過濾精度  
無 : 40 μm  
5u : 5 μm  
20u : 20 μm
- 配管口螺牙  
無 : Rc牙  
G : G牙  
NPT : NPT牙

※ 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

流量特性圖:

