



特點：

採用不銹鋼 #SUS304 (#SUS316 選用) 材質，具有很高的耐腐蝕性，此系列適用化工、密閉的特殊環境（醫療，半導體，食品等..）。

規格：

型號	MNS*
使用流體	空氣, 水
最大壓力範圍	配合搭配管材
工作真空	- 29.8in. Hg (- 100kPa)
工作溫度範圍	配合搭配管材

訂購代號：

MNSC 0425 - 01 - S

(1) (2) (3) (4)

(1) 型號

(2) 管材直徑 (外徑 O.D. / 內徑 I.D.)

代碼	0420	0425	0640	0860	1075	1080	1290	1210
外徑	φ 4	φ 4	φ 6	φ 8	φ 10	φ 10	φ 12	φ 12
內徑	φ 2	φ 2.5	φ 4	φ 6	φ 7.5	φ 8	φ 9	φ 10



代碼	1/4	5/16	3/8	1/2
外徑	φ 6.35	φ 7.94	φ 9.53	φ 12.7
內徑	φ 4.57	φ 6	φ 6.99	φ 9.56




(3) 牙徑 (管用錐型牙)

代碼	01	02	03	04
R	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
Rc	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2

(4) 材質

代碼	—	S
材質	SUS304	SUS316

MNSC		MNSL	
直型 Straight	φ D	彎頭型 Elbow	φ D
	R		R
型式	MNSC φ D-R	型式	MNSL φ D-R
	MNSC0420-01		MNSL0420-01
	MNSC0420-02		MNSL0420-02
	MNSC0425-01		MNSL0425-01
	MNSC0425-02		MNSL0425-02
	MNSC0640-01		MNSL0640-01
	MNSC0640-02		MNSL0640-02
	MNSC0640-03		MNSL0640-03
	MNSC0860-01		MNSL0860-01
	MNSC0860-02		MNSL0860-02
	MNSC1075-02		MNSL1075-02
	MNSC1075-03		MNSL1075-03
	MNSC1075-04		MNSL1075-04
	MNSC1080-02		MNSL1080-02
	MNSC1080-03		MNSL1080-03
	MNSC1080-04		MNSL1080-04
	MNSC1290-02		MNSL1290-02
	MNSC1290-03		MNSL1290-03
	MNSC1290-04		MNSL1290-04
	MNSC1210-02		MNSL1210-02
	MNSC1210-03		MNSL1210-03
	MNSC1210-04		MNSL1210-04
	MNSC1/4-01		MNSL1/4-01
	MNSC1/4-02		MNSL1/4-02
	MNSC1/4-03		MNSL1/4-03
	MNSC5/16-01		MNSL5/16-01
	MNSC5/16-02		MNSL5/16-02
	MNSC5/16-03		MNSL5/16-03
	MNSC3/8-02		MNSL3/8-02
	MNSC3/8-03		MNSL3/8-03
	MNSC3/8-04		MNSL3/8-04
	MNSC1/2-02		MNSL1/2-02
	MNSC1/2-03		MNSL1/2-03
	MNSC1/2-04		MNSL1/2-04

MNSU		MNSV		MNSE	
聯管直型 Union straight	φ D	聯管彎型 Union elbow	φ D	聯管T型 Union tee	φ D
	φ D		φ D		φ D
型式	MNSU φ D	型式	MNSV φ D	型式	MNSE φ D
	MNSU0420		MNSV0420		MNSE0420
	MNSU0425		MNSV0425		MNSE0425
	MNSU0640		MNSV0640		MNSE0640
	MNSU0860		MNSV0860		MNSE0860
	MNSU1075		MNSV1075		MNSE1075
	MNSU1080		MNSV1080		MNSE1080
	MNSU1290		MNSV1290		MNSE1290
	MNSU1/4		MNSV1/4		MNSE1/4
	MNSU5/16		MNSV5/16		MNSE5/16
	MNSU3/8		MNSV3/8		MNSE3/8
	MNSU1/2		MNSV1/2		MNSE1/2