




止动气缸 双作用型・活塞杆前端圆杆型

STK Series

●缸径: $\phi 20 \cdot \phi 32 \cdot \phi 40 \cdot \phi 50$

JIS 符号



双作用



规格

项目	STK				
缸径	mm	20	32	40	50
动作方式		双作用型			
使用流体		压缩空气			
最高使用压力	MPa	1.0			
最低使用压力	MPa	0.15		0.1	
保证耐压力	MPa	1.6			
环境温度		- 10 ~ 60(不得冻结)			
连接口径		M5	Rc1/8		Rc1/4
行程允许误差	mm	+ 2.0 0			
使用活塞速度	mm/s	50 ~ 500			
缓冲		带橡胶缓冲			
给油		不要 (给油时请使用透平油1种ISOVG32)			
活塞杆前端形状		圆杆型			
允许吸收能量	J	请参考第1478页。			

行程

缸径 (mm)	行程 (mm)	最大行程 (mm)	最小行程 (mm)	带开关最小行程 (mm)
20	10、15、20	20	10	10
32				
40	20、25、30	30	20	20
50				

注: 标准型号以外为按订单生产。

SCP 2
CMK2
CMA2
SCM
SCA2
SCS
CKV2
CA/0V2
CAT
MDC2
MVC
SMD2
MSD
SSD
FC
ULK
JSK/M2
JSC3
JSB3
UCAC
STS/L
LCS
LCY
STR2
UCA2
STK
RCC2
USSD
USC
MFC
GLC
SHC
CAC3
HCM
HCA
SRL2
SRG
SRM
SRT
SRB2
MRL2
MRG2
SM-25
止带复合气缸机能

开关规格
单色/双色表示型

项目	无接点2线式		无接点3线式		有接点2线式			
	T2H·T2V·T2JH·T2JV	T2YH·T2YV	T3H·T3V	T3YH·T3YV	T0H·T0V		T5H·T5V	
用途	可编程控制器专用		可编程控制器、继电器用		可编程控制器、继电器用		可编程控制器、继电器、IC回路(无指示灯)、串联用	
电源电压	-		DC10~28V		-			
负荷电压	DC10~30V		DC30V以下		DC12/24V	AC110V	DC5/12/24V	AC110V
负荷电流	5~20mA(注1)		100mA以下	50mA以下	5~50mA	7~20mA	50mA以下	20mA以下
指示灯	发光二极管(ON时灯亮)	红色/绿色发光二极管(ON时灯亮)	发光二极管(ON时灯亮)	红色/绿色发光二极管(ON时灯亮)	发光二极管(ON时灯亮)		-	

注1: 上述负荷电流的最大值: 20mA为25 时的值。开关使用的环境温度高于25 时, 负荷电流值低于20mA。(60 的场所为5~10m)

带预防维护输出

项目	无接点3线式		无接点4线式	
	T2YFH/V	T3YFH/V	T2YMH/V	T3YMH/V
用途	可编程控制器专用		可编程控制器、继电器用	
指示灯	安装位置调节部位	红色/绿色发光二极管(ON时灯亮)		
	预防维护输出部位	黄色发光二极管(ON时灯亮)		
出通部位	电流电压	-	DC10~28V	DC10~28V
	负荷电压	DC10~30V	DC30V以下	DC10~30V
	负荷电流	5~20mA	50mA以下	5~20mA
输出部位	负荷电压	DC30V以下		
	负荷电流	20mA以下	50mA以下	5~20mA以下

气缸质量表

行程 缸径	10	15	20	25	30	每个开关的质量 (直接导线型)
20	214	229	243	-	-	18
32	438	463	488	-	-	
40	-	-	793	834	875	
50	-	-	1285	1311	1337	

型号表示方法

不带开关

STK - 20 - 10 - N11

带开关

STK - 20 - 10 - T0H - R - N11

a 缸径

b 行程

c 开关型号
注1

d 开关数

e 选择项

符号	内容				
a 缸径(mm)					
20	20				
32	32				
40	40				
50	50				
b 行程(mm)					
	缸径	20	32	40	50
10	10				
15	15				
20	20				
25	25				
30	30				
c 开关型号					
导线 直线型	导线 L字型	接点	表示	导线	
T0H	T0V	有接点	单色表示型	2线	
T5H	T5V		无指示灯		
T2H	T2V	无接点	单色表示型	2线	
T3H	T3V			3线	
T2YH	T2YV		双色表示型	2线	
T3YH	T3YV			3线	
T2YFH	T2YFV		双色表示型 (预防保全输出用无指示灯)	3线	
T3YFH	T3YFV			4线	
T2YMH	T2YMV		双色表示型 (预防保全输出用有指示灯(单色))	3线	
T3YMH	T3YMV			4线	
T2JH	T2JV		断电延迟型	2线	
导线长(m)					
无符号	1m(标准)				
3	3m(选择项)				
5	5m(选择项)				
d 开关数					
R	前端带1个				
H	后端带1个				
D	带2个				
e 选择项					
N11	带活塞杆前端内螺纹				

选型注意事项

注1: 我公司还准备有 开关型号以外的开关。(按订单生产)
有关详细情况请参考卷末第1页。

型号表示例子

STK-20-10-T0H-R-N11

机种: 止动气缸 双作用·活塞杆前端圆杆型

- a 缸径 : 20mm
- b 行程 : 10mm
- c 开关型号 : 有接点T0H开关、导线1m
- d 开关数 : 前端带1个
- e 选择项 : 带活塞杆前端内螺纹

开关单体型号表示方法

SW - T0H

开关型号
(上述 c 项)