



特點：

- 即插即用，免開發程式。
- 支援開機畫面設定。
- RS-485 通訊介面。
- 完全支持 MA 系列控制器。
- 螢幕解析度: 192 x 64 像素。
- 雙看門狗計時器。
- 抗雷擊保護。
- 螢幕亮度: 60cd/m²。

訂購代號：

MATP

型號

規格：

型號	MATP
螢幕型式	4.3 吋
螢幕色彩	單色
背光模式	5 秒休眠或恆亮 (可設定)
解析度	192 × 64 像素
螢幕尺寸	96 × 32 mm
開機畫面尺寸	108 × 64 Bmp
通訊介面	RS-485
操作電壓	10 ~ 30 VDC
螢幕壽命	50,000 小時
亮度	60 cd/m ²
對比	可變電阻調整
散熱方式	自然通風冷卻
操作溫度	-10~+60℃ (不凍結)
儲存溫度	-20~+70℃ (不凍結)
尺寸 (L×W×H)	158 × 87 × 29 mm

軟體：



Mindman Editor

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



Mindman Utility

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器 / MA 系列輸出入模組
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



MA-152*U driver / AMB128 driver

- 支援型號：MA-152* 系列通訊轉換器 / MA 系列記憶卡
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac



MA-1571U driver


- 支援型號：MA-157* 系列通訊轉換器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac / Window Server 2008 R2 / Android

配件：

適用型號：

ADP090401


- 通訊轉接板



MA-1188*, MA-1189*
MA-1520, MA-1521,
MA-10**,
MA-3016

USB1800


- 通訊轉換器USB通訊線



MA-1520U, MA-1521U,
MA-1571U

AMB128


- 控制器記憶卡匣



MA-1188*, MA-1189*

DSCAB

- 控制器RS-232通訊線



MA-1188*, MA-1189*