


工程符號



過濾

特色

- * SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- * 適用戶外及有酸鹼環境
- * 適用半導體工業
- * 有效快速排除水及微粒
- * 品質嚴格管制



訂購代號

USF

B

- 06

N

C

H

W

SUS316不銹鋼材質系列		壓力		配管尺寸		配管口螺牙		過濾精度		排水方式		視窗	
USF	過濾器	空白	0.5~28kgf/cm ₂	06	3/4"	空白	G	空白	5μm	H	手動排水	空白	無
		B	0.5~12kgf/cm ₂	08	1"	N	NPT	C	40μm			W	視窗 註1:限低壓
						R	Rc						

註1:限B級壓力(0.5 ~ 12 kgf/cm²)

規格表

機 型	USF-06	USF-08
配管尺寸	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣	
本體材質	不銹鋼 SUS316	
杯子材質	不銹鋼 SUS316	
濾蕊材質	不銹鋼 SUS316	
過濾精度	5μm (標準配備)、40μm (選購)	
操作壓力	USFB: 0.5 ~ 12 kgf/cm ² USF: 0.5 ~ 28 kgf/cm ²	
最大進氣壓	60 kgf/cm ² (視窗: 15 kgf/cm ²)	
最大流量 l/min(ANR)	B9600/19200	
環境溫度	-10℃ ~ 70℃	
濾杯容量	110cc	
標準排水	手動	
淨重	3950 g	
附屬配件	固定架、螺絲x2	

尺寸圖

USF-06, 08

