


FRL COMBINATIONS

### 工程符號



### 特色

- \* SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- \* 適用戶外
- \* 適用半導體工業
- \* 有效快速排除水及微粒
- \* 壓力調整敏感精準



中國專利號碼：  
ZL200620055734.0

### 訂購代號

<b>US</b>	<b>FR</b>	<b>B</b>	<b>-</b>	<b>04</b>	<b>N</b>	<b>C</b>	<b>H</b>
SUS316 不銹鋼材質系列	調壓過濾	壓力		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式
		空白 12~30kgf/cm <sup>2</sup> B 0.5~12kgf/cm <sup>2</sup>		02 1/4" 03 3/8" 04 1/2"	空白 G N NPT R Rc	空白 5μm C 40μm	空白 半自動排水 H 手動排水 D 自動排水

### 規格表

機 型	USFR-02	USFR-03	USFR-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體	壓縮空氣		
調壓結構	活塞式		
本體材質	不銹鋼 SUS316		
杯子材質	不銹鋼 SUS316		
壓力錶材質	外殼不銹鋼 SUS304、牙口不銹鋼 SUS316		
過濾精度/濾蕊材質	5μm (標準配備) 不銹鋼 SUS316		
操作壓力	USFRB: 0.5 ~ 12 kgf/cm <sup>2</sup> USFR: 12 ~ 30 kgf/cm <sup>2</sup>		
最大進氣壓	60 kgf/cm <sup>2</sup>		
最大流量 L/min(ANR)	2200	2500	3800
環境溫度	-10℃ ~ 70℃		
濾杯容量	110cc		
標準排水	半自動 (需低於 0.5 kgf/cm <sup>2</sup> 洩水)		
淨重	2000g		
附屬配件	壓力錶、塞頭、固定架、螺絲x2		

### 尺寸圖

#### USFR-02, 03, 04

