


工程符號



過濾

特色

- * SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- * 適用戶外及有酸鹼環境
- * 適用半導體工業
- * 有效快速排除水及微粒
- * 品質嚴格管制
- * 輕量化，小型化，減少安裝空間
- * 耐高壓



訂購代號

SSF200

不銹鋼SUS316迷你型三點組合

迷你型過濾器

02

配管尺寸

02 1/4"

N

配管口螺牙

空白	G
N	NPT
R	Rc

C

過濾精度

空白	5 μ m
C	40 μ m

H

排水方式

空白	半自動排水
H	手動排水

規格表

機型	SSF200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
本體材質	不銹鋼SUS316
杯子材質	不銹鋼SUS316
濾蕊材質	不銹鋼SUS316
過濾精度	5 μ m(標準配備)、40 μ m(選購)
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 l/min(ANR)	1900 l/min
環境溫度	-10 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C
濾杯容量	105cc
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)
淨重	1260g
附屬配件	固定架、塞頭、螺絲x2

尺寸圖

