


### — 工程符號



### — 特色

- \* SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- \* 適戶外及有酸鹼環境(不排氣型)
- \* 適用半導體工業
- \* 有效快速排除水及微粒
- \* 壓力調整敏感精準
- \* 不用關掉氣源及不用停線加油
- \* 細霧狀給油供應有效保護並延長機件壽命
- \* 輕量化，小型化，減少安裝空間
- \* 耐高壓



### — 訂購代號

**SSFRL600**

**02**

**N**

**C**

**H**

不銹鋼SUS316迷你型三點組合

配管尺寸

配管口螺牙

過濾精度

排水方式

迷你型二點式三點組合

02 1/4"

空白 G

空白 5 $\mu$ m

空白 半自動排水

N NPT

C 40 $\mu$ m

H 手動排水

R Rc

### — 規格表

機 型	SSFRL600
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不銹鋼SUS316
杯子材質	不銹鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不銹鋼SUS304、牙口不銹鋼SUS316
濾蕊材質	不銹鋼SUS316
過濾精度	5 $\mu$ m(標準配備)、40 $\mu$ m(選購)
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm <sup>2</sup>
最大進氣壓	30 kgf/cm <sup>2</sup>
最大流量 l/min(ANR)	1850 l/min
環境溫度	-10 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C
油品建議等級	ISO-VG32
濾杯容量	105cc
油杯容量	125cc
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm <sup>2</sup> 洩水)
淨重	2660g
附屬配件	壓力錶、固定架、塞頭、螺絲x2

### — 尺寸圖

