


工程符號



特色

- * SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- * 適用戶外
- * 適用半導體工業
- * 流量大並有效快速排除水及微粒
- * 壓力調整敏感精準



訂購代號

USFR

B

-

06

N

C

H

W

SUS316不銹鋼材質系列		壓力	配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	視窗
USFR	調壓過濾器	空白 12~28kgf/cm ² B 0.5~12kgf/cm ²	06 3/4" 08 1"	空白 G N NPT R Rc	空白 5μm C 40μm	H 手動排水	空白 無 W 視窗 註1:限低壓

※註1：限B級壓力(0.5 ~ 12 kgf/cm²) ※註2：彈簧材質為：合金鋼

規格表

機型	USFR-06	USFR-08
配管尺寸	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣	
調壓結構	活塞式	
本體材質	不銹鋼 SUS316	
杯子材質	不銹鋼 SUS316	
壓力錶材質	外殼不銹鋼SUS304、牙口不銹鋼SUS316	
過濾精度/濾蕊材質	5μm (標準配備) 不銹鋼 SUS316	
操作壓力	USFRB: 0.5 ~ 12 kgf/cm ² USFR: 12 ~ 28 kgf/cm ²	
最大進氣壓	60 kgf/cm ² (視窗: 15 kgf/cm ²)	
最大流量 l/min(ANR)	B8500/17000	B8900/21000
環境溫度	-10℃ ~ 70℃	
濾杯容量	200cc	
標準排水	手動	
淨重	4580g	
附屬配件	壓力錶、塞頭、固定架	

尺寸圖

USFR-06, 08

