


### 工程符號



給油

### 特色

- \* SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- \* 適用戶外及有酸鹼環境
- \* 不用關掉氣源及不用停線加油
- \* 細霧狀給油供應有效保護並延長機件壽命



中國專利號碼：  
ZL200620055734.0

### 訂購代號

**US**

SUS316  
不銹鋼材質系列

**L**

給油

**04**

配管尺寸

02	1/4"
03	3/8"
04	1/2"

**N**

配管口螺牙

空白	G
N	NPT
R	Rc

### 規格表

機 型	USL-02	USL-03	USL-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體	壓縮空氣		
本體材質	不銹鋼 SUS316		
杯子材質	不銹鋼 SUS316		
工作壓力	0.5 ~ 30 kgf/cm <sup>2</sup> (Max)		
最大進氣壓	60 kgf/cm <sup>2</sup>		
最大流量 L/min(ANR)	2500	2525	4100
環境溫度	-10℃ ~ 70℃		
油品建議等級	ISO-VG32		
油杯容量	130cc		
淨重	1750g		
附屬配件	固定架、螺絲x2		

### 尺寸圖

#### USL-02, 03, 04

