


工程符號



特色

- * 有效快速排除水及微粒
- * 40 μ m 及 5 μ m 濾芯替換簡易方便
- * 壓力調整簡單精準



訂購代號

UAC30A

02

N

C

H

A

二點式三點組合

配管尺寸

配管口螺牙

過濾精度

排水方式

杯子材質

調壓過濾器

02 1/4"

03 3/8"

空白 G

N NPT

R Rc

空白 5 μ m

C 40 μ m

空白 半自動排水

H 手動排水

D 自動排水

空白 標準杯

A 耐酸鹼杯

規格表

| 機型 | UAC30A-02 | UAC30A-03 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 配管尺寸 | 1/4" | 3/8" |
| 使用流體 | 壓縮空氣 | |
| 調壓結構 | 膜片式 | |
| 本體材質 | 鋁壓鑄 | |
| 杯子材質 | 工程塑膠 | |
| 過濾精度 | 5 μ m (標準配備)、40 μ m (選購) | |
| 操作壓力 | 0.5 ~ 9.9 kgf/cm ² | |
| 標準杯(最大耐壓) | 15 kgf/cm ² | |
| 最大流量6kgf/cm ² (ANR) | 1900 l/min | |
| 環境溫度 | -10 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C | |
| 濾杯容量 | 20cc | |
| 標準排水 | 半自動 (需低於0.5 kgf/cm ² 洩水) | |
| 淨重 | 370g | |
| 附屬配件 | 壓力錶、固定架、塞頭 | |

尺寸圖

UAC30A-02, 03

