




一体式电机 EMCA



附件

FESTO

订货数据 - 制动电阻							
	电阻值 [Ω]	额定功率 [W]	重量 [g]	防护等级	电缆长度 [mm]	尺寸 [mm]	订货号 型号
	6	60	140	IP65	300	长度: 102 宽度: 40 高度: 21	8047913 CACR-LE2-6-W60

订货数据 - 电池盒					
	说明	防护等级	电缆长度 [mm]	尺寸 [mm]	订货号 型号
	<ul style="list-style-type: none"> 结合绝对位移编码器保存位置值 包括标准 9V 电池 (6LR61) 	IP40	135	长度: 68 宽度: 33 高度: 25	8047912 EADA-A-9

订货数据 - 插头组			
	说明	用于总线协议/控制	订货号 型号
	连接插头，用于电源和参考/限位开关 (用于插头 X4, X6, X7, X8, X9 → 11) 一体式电机供货范围内不包括	CANopen	8034242 NEKM-C-20
		EtherNet/IP	
		I/O	8034243 NEKM-C-21

订货数据 - 连接电缆				
	电缆长度 [m]	重量 [g]	订货号	型号
用于参数配置接口 (插头 X1)				
	1	89	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
	3	219	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
	5	347	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
	10	674	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
用于EtherNet/IP 接口 (插头 X2, X3)				
	0.5	57	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
	1	93	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
	3	223	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
	5	350	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
	10	679	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET