

# 电磁阀/气控阀，老虎阀传统系列

附件

## 空位板

PRSB

用于密封空位

材料:

铝



订货数据			
气接口	重量 [g]	代号	型号
G $\frac{1}{8}$	55	11 687	PRSB- $\frac{1}{8}$
G $\frac{1}{4}$	80	11 688	PRSB- $\frac{1}{4}$

## 空心螺栓

VT

用于对阀单独供气

材料:

镀锌钢



订货数据			
气接口	重量 [g]	代号	型号
G $\frac{1}{8}$	16	12 634	VT- $\frac{1}{8}$ -AJK-P
G $\frac{1}{4}$	24	12 910	VT- $\frac{1}{8}$ -AJS-P*
G $\frac{1}{4}$	45	12 635	VT- $\frac{1}{4}$ -AJ-P

1) 适用于带 G $\frac{1}{8}$  接口的阀





# 电磁阀/气控阀，老虎阀传统系列



FESTO


附件

方向控制阀，用于标准应用场合  
老虎阀传统系列

2.3

订货数据		说明	代号	型号
<b>快插/螺纹接头 QS</b>				
			→	第3册
<b>消声器</b>				
			→	第3册
<b>堵头</b>				
	气路条 PAL 供货范围内包含1个堵头。 气路板 PRS 供货范围内包含3个堵头。		→	第3册
<b>变径接头</b>				
	气路条 PAL 供货范围内包含1个变径接头。 气路板 PRS 供货范围内包含3个变径接头。		→	第3册




订货数据 - 电磁线圈		电压	电缆长度 [m]	代号	型号	参数表 → 2 / 7.1-0
<b>F 型电磁线圈</b>						
	12 V DC	-		34 410	MSFG-12DC-OD	
	24 V DC 和 42 V AC, 50 ... 60 Hz	-		34 411	MSFG-24DC/42AC-OD	
	42 V DC	-		34 413	MSFG-42DC-OD	
	24 V AC	-		34 415	MSFG-24AC-OD	
	48 V AC, 50 ... 60 Hz	-		34 418	MSFW-48AC-OD	
	110 V AC, 50 ... 60 Hz 和 120 V AC, 60 Hz	-		34 420	MSFW-110AC-OD	
	230 V AC, 50 ... 60 Hz 和 240 V AC, 60 Hz	-		34 422	MSFW-230AC-OD	
	240 V AC, 50 ... 60 Hz	-		34 424	MSFW-240AC-OD	
<b>F 型电磁线圈 - 防爆，符合 EN 50 028 标准</b>						
	24 V DC	1		535 619	MSFG-24DC-EX	
	24 V DC	5		535 621	MSFG-24DC-EX-K5	
	24 V AC, 50 ... 60 Hz	1		535 623	MSFW-24AC-EX	
	110 V AC, 50 ... 60 Hz	1		535 622	MSFW-110AC-EX	
	230 V AC, 50 ... 60 Hz	1		535 620	MSFW-110AC-EX	
	230 V AC, 50 ... 60 Hz	5		535 625	MSFW-110AC-EX-K5	


 核心产品


# 电磁阀/气控阀，老虎阀传统系列

FESTO

附件

订货数据 - 插座/带电缆插座，用于F型电磁线圈					
	电压	电缆长度 [m]	LED	代号	型号
插座，不带电缆 <span style="float: right;">参数表 → 2 / 7.2-1</span>					
	-	-	-	34 431	MSSD-F
插座，不带电缆，采用绝缘置换技术 <span style="float: right;">参数表 → 2 / 7.2-1</span>					
	-	-	-	192 746	MSSD-F-S-M16
插座，带电缆 <span style="float: right;">参数表 → 2 / 7.3-0</span>					
	24 V DC	2.5	■	30 935	KMF-1-24DC-2,5-LED
	24 V DC	5	■	30 937	KMF-1-24DC-5-LED
	24 V DC	10	■	193 458	KMF-1-24DC-10-LED
	可达 240 V	2.5	-	30 936	KMF-1-230AC-2,5
	可达 240 V	5	-	30 938	KMF-1-230AC-5

订货数据 - 发光密封件 <span style="float: right;">参数表 → 2 / 7.4-1</span>			
	电压	代号	型号
用于 F 型电磁线圈			
	12 ... 24 V DC	19 143	MF-LD-12-24DC
	230 V DC/V AC	19 144	MF-LD-230AC

 核心产品