

阀岛 VTSA/VTSA-F

附件 - 气动元件

订货数据					
	代码	说明	订货号	型号	
插装接头，用于减压阀板					
	-	适用气管外径 4 mm	1 件	172972	QSP10-4
	-	压力表转接头 (将带螺纹口 GA 的产品连接到插装接口上)	6 件	565811	QSP10-Gx
节流板					
	X	将下游阀的排气气流节流至 3 和 5	18 mm	540176	VABF-S4-2-F1B1-C
			26 mm	540175	VABF-S4-1-F1B1-C
			42 mm	546095	VABF-S2-1-F1B1-C
			52 mm	555789	VABF-S2-2-F1B1-C
垂直压力截止板					
	ZT	两位三通阀用于关断阀位上的工作压力 在装配的阀上压力隔离可被关断	18 mm	542884	VABF-S4-2-L1D1-C
			26 mm	542885	VABF-S4-1-L1D1-C
			42 mm	546096	VABF-S2-1-L1D1-C
			52 mm	555791	VABF-S2-2-L1D1-C
	ZS	两位三通阀用于关断阀位上的工作压力 在装配的阀上用钥匙可关断压力隔离	18 mm	8001178	VABF-S4-2-L1D2-C ·V·
			26 mm	8001179	VABF-S4-1-L1D2-C ·V·
盖子					
	L	盲板，用于空位	18 mm	539213	VABB-S4-2-WT
			26 mm	539212	VABB-S4-1-WT
			42 mm	543186	VABB-S2-1-WT
			52 mm	560845	VABB-S2-2-WT
	N	盖子，用于手控装置，按钮式	10 件	541010	VAMC-S6-CH
	V	盖子，用于手控装置，隐藏式	10 件	541011	VAMC-S6-CS
	A	盖子，重载，用于手控装置，按钮式/重载，通过附件 (钥匙) 锁定 (提供的盖子仅限一次性装配使用)	10 件	4105147	VAMC-B-S6-CTR ·V·
	-	端盖，用于电路互连模块 (用于单个接口)，规格 18 mm 和 26 mm	10 件	547713	VABD-S4-E-C
	-	密封件 (用于单个接口)， 规格 42 mm 和 52 mm	2 件	571343	VABD-S2-1-S-C
附件，用于手控装置，重载					
	-	特型钥匙 (附件)，用于驱动盖子，重载， 用于锁定位置 (VAMC-B-S6-CTR)	1 件	1662543	AHB-MEB-B ·V·

·H· 注意

有多种预配置电磁阀，带用于手控装置的盖子，正确的订货代码可在电磁阀部分找到。