







订货数据					
	代码	说明	阀位	订货号	型号
气路板					
	PT/LK	气路板, 带 I-Port 接口	4	1247975	VABM-C8-12E-G14-4-PT-L
			6	1247976	VABM-C8-12E-G14-6-PT-L
			8	1247977	VABM-C8-12E-G14-8-PT-L
			10	1247978	VABM-C8-12E-G14-10-PT-L
			12	1247979	VABM-C8-12E-G14-12-PT-L
			14	1247980	VABM-C8-12E-G14-14-PT-L
			16	1247981	VABM-C8-12E-G14-16-PT-L
			18	1247982	VABM-C8-12E-G14-18-PT-L
			20	1247983	VABM-C8-12E-G14-20-PT-L
			24	1247984	VABM-C8-12E-G14-24-PT-L
			28	1247985	VABM-C8-12E-G14-28-PT-L
			32	1247986	VABM-C8-12E-G14-32-PT-L
			35	1247987	VABM-C8-12E-G14-35-PT-L
气路板, 用于单个阀					
	-	内先导气源	1 (M52/M32)	1236025	VABS-C8-12XB-QX-B
		外先导气源	1 (M52/M32)	1236027	VABS-C8-12XB-QX
	-	内先导气源	1 (B52)	1236028	VABS-C8-12XB-QX-DB
		外先导气源	1 (B52)	1236029	VABS-C8-12XB-QX-D
电源模块					
	S	用于附加气源或用于给压力分区供气 (工作压力 0 ... +8 bar), 气接口预置接头	1	1894888	VABF-C8-12-P3A5-QX

订货数据					
	代码	说明	阀位	订货号	型号
盲板					
	L	盲板, 用于空阀位		562461	VABB-C8-12-ET
	-	盲板, 用于分气块位置		562460	VABB-C8-12-A
分气块					
	AL	快插接头 4 mm		562457	VABF-C8-12-V1P4-Q4
	BL	快插接头 6 mm		562458	VABF-C8-12-V1P4-Q6
	CL	快插接头 4 和 6 mm		562459	VABF-C8-12-V1P4-Q4-Q6

阀岛 VTUB-12

附件

FESTO

订货数据					
	代码	说明	包装单位 数量	订货号	型号
选择板					
	SL	气接口 G1/8	1 件	1210305	VABF-C8-12-P6-G18-Z
H型导轨安装					
	H	用于将阀岛 VTUB-12 安装到符合 EN 50022 的 H 型导轨 TH 35-15 上。 (安装使用以下螺丝: M5x40 符合 DIN 912, 2 件)	2 件	2636436	VAME-T-M5
隔离件					
	SP	用于创建压力分区 (气路 1 中隔离)	1 件	1877936	VABD-C8-P1
堵头					
	-	接口 \varnothing 10 mm	1 件	562243	QSPC10
	-	用于螺纹 G $\frac{1}{4}$	10 件	3569	B- $\frac{1}{4}$
标签					
	-	标签 6x10mm, 64 件, 成排	1 件	18576	IBS-6x10

订货数据					
	代码	说明	电缆长度 [m]	订货号	型号
连接电缆 for 多针插头					
	M1	• Sub-D 插座, 直列式, 15 针, 最多 12 个线圈, IP65/IP67 • 开放式电缆, 15 芯	2.5	538222	NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15
	M2		5	538223	NEBV-S1G25-K-5-N-LE15
	M3		10	538224	NEBV-S1G25-K-10-N-LE15
	M1	• Sub-D 插座, 直列式, 25 针, 最多 20 个线圈, IP65/IP67 • 开放式电缆, 25 芯	2.5	538225	NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25
	M2		5	538226	NEBV-S1G25-K-5-N-LE25
	M3		10	538227	NEBV-S1G25-K-10-N-LE25
	M1	• Sub-D 插座, 直列式, 44 针, 最多 35 个线圈, IP65/IP67 • 开放式电缆, 40 芯	2.5	565289	NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39
	M2		5	565290	NEBV-S1G44-K-5-N-LE39
	M3		10	565291	NEBV-S1G44-K-10-N-LE39
	M1L	• Sub-D 插座, 直列式, 25 针, 最多 20 个线圈, IP40 • 开放式电缆, 25 芯	2.5	575417	NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25-S6
	M2L		5	575418	NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6
	M3L		10	575419	NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6
	M1L	• Sub-D 插座, 直列式, 44 针, 最多 35 个线圈, IP40 • 开放式电缆, 44 芯	2.5	575113	NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6
	M2L		5	575114	NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6
	M3L		10	575115	NEBV-S1G44-K-10-N-LE44-S6
	MA1	• Sub-D 插座, 直角式, 25 针, 最多 20 个线圈, IP65/IP67 • 开放式电缆, 25 芯	2.5	575423	NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9
	MA2		5	575424	NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9
	MA3		10	575425	NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9
	MA1	• Sub-D 插座, 直角式, 44 针, 最多 35 个线圈, IP65/IP67 • 开放式电缆, 44 芯	2.5	575420	NEBV-S1WA44-K-2.5-N-LE44-S9
	MA2		5	575421	NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44-S9
	MA3		10	575422	NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9