





# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 气动元件







FESTO

订货数据					
	代码	说明	阀宽	订货号	型号
<b>右端板</b>					
	V	带进气口/排气口, 内先导进气, 1/2" NPT		539235	VABE-S6-1R-N12
	V1	带进气口/排气口, 内先导进气, 3/4" NPT		560838	VABE-S6-2R-N34
	X	带进气口/排气口, 外先导进气, 1/2" NPT		539237	VABE-S6-1RZ-N12
	X1	带进气口/排气口, 外先导进气, 3/4" NPT		560840	VABE-S6-2RZ-N34
<b>端板, 带先导气选择器</b>					
	Y	内先导进气		539239	VABE-S6-1RZ-N-B1
	U	内先导进气, 管式先导排气			
	Z	外先导进气			
	W	外先导进气, 管式先导排气			
<b>气路板底座, 孔型符合 ISO 15407-2 和 ISO 5599-2</b>					
	A	2 个阀位, 4 个地址, 用于双电控阀	18 mm	539219	VABV-S4-2S-N18-2T2
	B	2 个阀位, 4 个地址, 用于双电控阀	26 mm	539223	VABV-S4-1S-N14-2T2
	C	1 个阀位, 2 个地址, 用于双电控阀	42 mm	542460	VABV-S2-1S-N38-T2
	D	1 个阀位, 2 个地址, 用于双电控阀	52 mm	560843	VABV-S2-2S-N12-T2
	E	2 个阀位, 2 个地址, 用于单电控阀	18 mm	539221	VABV-S4-2S-N18-2T1
	F	2 个阀位, 2 个地址, 用于单电控阀	26 mm	539225	VABV-S4-1S-N14-2T1
	G	1 个阀位, 1 个地址, 用于单电控阀	42 mm	542461	VABV-S2-1S-N38-T1
	H	1 个阀位, 1 个地址, 用于单电控阀	52 mm	560844	VABV-S2-2S-N12-T1
<b>气路板底座 VTSA-F, 流量优化</b>					
	A	2 个阀位, 4 个地址, 用于双电控阀	18 mm	546217	VABV-S4-2HS-N18-2T2
	B	2 个阀位, 4 个地址, 用于双电控阀	26 mm	546213	VABV-S4-1HS-N14-2T2
	E	2 个阀位, 2 个地址, 用于单电磁阀	18 mm	546216	VABV-S4-2HS-N18-2T1
	F	2 个阀位, 2 个地址, 用于单电控阀	26 mm	546212	VABV-S4-1HS-N14-2T1

# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 气动元件



FESTO

订货数据					
	代码	说明	阀宽	订货号	型号
<b>隔离密封件</b>					
	S	通道 1, 3, 5 隔离		539228	VABD-S6-10-P3-C
	T	通道 1 隔离		539227	VABD-S6-10-P1-C
	R	通道 3, 5 隔离		539229	VABD-S6-10-P2-C
<b>90° 连接板</b>					
	P	出口位于底部, 连接螺纹 1/8" NPT	18 mm	539720	VABF-S4-2-A2G2-N18
		出口位于底部, 连接螺纹 1/4" NPT	26 mm	539722	VABF-S4-1-A2G2-N14
		出口位于底部, 连接螺纹 3/8" NPT	42 mm	546098	VABF-S2-1-A1G2-N38
		出口位于底部, 连接螺纹 1/2" NPT	52 mm	555703	VABF-S2-2-A1G2-N12
<b>进气板</b>					
	L	带排气板, 3/5 共用, 1/2" NPT		539233	VABF-S6-10-P1A7-N12
	K	带排气口封盖, 3/5 隔离, 1/2" NPT		539232	VABF-S6-10-P1A6-N12
<b>垂直进气板</b>					
	ZU	连接螺纹 1/8" NPT	18 mm	540174	VABF-S4-2-P1A3-N18
		连接螺纹 1/4" NPT	26 mm	540172	VABF-S4-1-P1A3-N14
		连接螺纹 3/8" NPT	42 mm	546094	VABF-S2-1-P1A3-N38
		连接螺纹 1/2" NPT	52 mm	555787	VABF-S2-2-P1A3-N12

# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 气动元件



FESTO

订货数据					
	代码	说明	阀宽	订货号	型号
调压板, 阀宽 18 mm					
	ZA	用于气口 1, 0.5...10 bar	18 mm	540153	VABF-S4-2-R1C2-C-10
	ZF	用于气口 1, 0.5...6 bar	18 mm	540151	VABF-S4-2-R1C2-C-6
	ZC	用于气口 2, 2...10 bar	18 mm	540161	VABF-S4-2-R2C2-C-10
	ZH	用于气口 2, 2...6 bar	18 mm	540159	VABF-S4-2-R2C2-C-6
	ZB	用于气口 4, 2...10 bar	18 mm	540157	VABF-S4-2-R3C2-C-10
	ZG	用于气口 4, 2...6 bar	18 mm	540155	VABF-S4-2-R3C2-C-6
	ZD	用于气口 2 和 4, 2...10 bar	18 mm	540165	VABF-S4-2-R4C2-C-10
	ZI	用于气口 2 和 4, 2...6 bar	18 mm	540163	VABF-S4-2-R4C2-C-6
	ZE	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	18 mm	540169	VABF-S4-2-R5C2-C-10
	ZJ	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	18 mm	540167	VABF-S4-2-R5C2-C-6
	ZL	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	18 mm	546252	VABF-S4-2-R6C2-C-10
	ZN	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	18 mm	546248	VABF-S4-2-R6C2-C-6
	ZK	用于气口 4, 可逆, 0.5...10 bar	18 mm	546254	VABF-S4-2-R7C2-C-10
	ZM	用于气口 4, 可逆, 0.5...6 bar	18 mm	546250	VABF-S4-2-R7C2-C-6
调压板, 阀宽 26 mm					
	ZA	用于气口 1, 0.5...10 bar	26 mm	540154	VABF-S4-1-R1C2-C-10
	ZF	用于气口 1, 0.5...6 bar	26 mm	540152	VABF-S4-1-R1C2-C-6
	ZC	用于气口 2, 2...10 bar	26 mm	540162	VABF-S4-1-R2C2-C-10
	ZH	用于气口 2, 2...6 bar	26 mm	540160	VABF-S4-1-R2C2-C-6
	ZB	用于气口 4, 2...10 bar	26 mm	540158	VABF-S4-1-R3C2-C-10
	ZG	用于气口 4, 2...6 bar	26 mm	540156	VABF-S4-1-R3C2-C-6
	ZD	用于气口 2 和 4, 2...10 bar	26 mm	540166	VABF-S4-1-R4C2-C-10
	ZI	用于气口 2 和 4, 2...6 bar	26 mm	540164	VABF-S4-1-R4C2-C-6
	ZE	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	26 mm	540170	VABF-S4-1-R5C2-C-10
	ZJ	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	26 mm	540168	VABF-S4-1-R5C2-C-6
	ZL	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	26 mm	546251	VABF-S4-1-R6C2-C-10
	ZN	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	26 mm	546247	VABF-S4-1-R6C2-C-6
	ZK	用于气口 4, 可逆, 0.5...10 bar	26 mm	546253	VABF-S4-1-R7C2-C-10
	ZM	用于气口 4, 可逆, 0.5...6 bar	26 mm	546249	VABF-S4-1-R7C2-C-6

# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 气动元件




FESTO

订货数据					
	代码	说明	阀宽	订货号	型号
调压板, 阀宽 42 mm					
	ZA	用于气口 1, 0.5...10 bar	42 mm	546084	VABF-S2-1-R1C2-C-10
	ZF	用于气口 1, 0.5...6 bar	42 mm	546083	VABF-S2-1-R1C2-C-6
	ZC	用于气口 2, 0.5...10 bar	42 mm	546088	VABF-S2-1-R2C2-C-10
	ZH	用于气口 2, 0.5...6 bar	42 mm	546087	VABF-S2-1-R2C2-C-6
	ZB	用于气口 4, 0.5...10 bar	42 mm	546086	VABF-S2-1-R3C2-C-10
	ZG	用于气口 4, 0.5...6 bar	42 mm	546085	VABF-S2-1-R3C2-C-6
	ZD	用于气口 2 和 4, 0.5...10 bar	42 mm	546090	VABF-S2-1-R4C2-C-10
	ZI	用于气口 2 和 4, 0.5...6 bar	42 mm	546089	VABF-S2-1-R4C2-C-6
	ZE	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	42 mm	546092	VABF-S2-1-R5C2-C-10
	ZJ	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	42 mm	546091	VABF-S2-1-R5C2-C-6
	ZL	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	42 mm	546832	VABF-S2-1-R6C2-C-10
	ZN	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	42 mm	546831	VABF-S2-1-R6C2-C-6
	ZK	用于气口 4, 可逆, 0.5...10 bar	42 mm	546834	VABF-S2-1-R7C2-C-10
	ZM	用于气口 4, 可逆, 0.5...6 bar	42 mm	546833	VABF-S2-1-R7C2-C-6
调压板, 阀宽 52 mm					
	ZA	用于气口 1, 0.5...10 bar	52 mm	555772	VABF-S2-2-R1C2-C-10
	ZF	用于气口 1, 0.5...6 bar	52 mm	555771	VABF-S2-2-R1C2-C-6
	ZC	用于气口 2, 0.5...10 bar	52 mm	555774	VABF-S2-2-R2C2-C-10
	ZH	用于气口 2, 0.5...6 bar	52 mm	555773	VABF-S2-2-R2C2-C-6
	ZB	用于气口 4, 0.5...10 bar	52 mm	555776	VABF-S2-2-R3C2-C-10
	ZG	用于气口 4, 0.5...6 bar	52 mm	555775	VABF-S2-2-R3C2-C-6
	ZD	用于气口 2 和 4, 0.5...10 bar	52 mm	555778	VABF-S2-2-R4C2-C-10
	ZI	用于气口 2 和 4, 0.5...6 bar	52 mm	555777	VABF-S2-2-R4C2-C-6
	ZE	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	52 mm	555780	VABF-S2-2-R5C2-C-10
	ZJ	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	52 mm	555779	VABF-S2-2-R5C2-C-6
	ZL	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	52 mm	555782	VABF-S2-2-R6C2-C-10
	ZN	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	52 mm	555781	VABF-S2-2-R6C2-C-6
	ZK	用于气口 4, 可逆, 0.5...10 bar	52 mm	555784	VABF-S2-2-R7C2-C-10
	ZM	用于气口 4, 可逆, 0.5...6 bar	52 mm	555783	VABF-S2-2-R7C2-C-6

# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 气动元件

FESTO

订货数据					
	代码	说明	阀宽	订货号	型号
调压板, 用于对称形式安装的阀, 阀宽 18 mm					
	ZAY	用于气口 1, 0.5...10 bar	18 mm	560756	VABF-S4-2-R1C2-C-10-E
	ZFY	用于气口 1, 0.5...6 bar	18 mm	560758	VABF-S4-2-R1C2-C-6-E
	ZCY	用于气口 2, 2...10 bar	18 mm	560763	VABF-S4-2-R2C2-C-10-E
	ZHY	用于气口 2, 2...6 bar	18 mm	560765	VABF-S4-2-R2C2-C-6-E
	ZDY	用于气口 2 和 4, 2...10 bar	18 mm	560767	VABF-S4-2-R4C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 2...6 bar	18 mm	560769	VABF-S4-2-R4C2-C-6-E
	ZEY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	18 mm	560771	VABF-S4-2-R5C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	18 mm	560773	VABF-S4-2-R5C2-C-6-E
	ZLY	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	18 mm	560775	VABF-S4-2-R6C2-C-10-E
	ZNY	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	18 mm	560777	VABF-S4-2-R6C2-C-6-E
调压板, 用于对称形式安装的阀, 阀宽 26 mm					
	ZAY	用于气口 1, 0.5...10 bar	26 mm	560757	VABF-S4-1-R1C2-C-10-E
	ZFY	用于气口 1, 0.5...6 bar	26 mm	549876	VABF-S4-1-R1C2-C-6-E
	ZCY	用于气口 2, 2...10 bar	26 mm	560764	VABF-S4-1-R2C2-C-10-E
	ZHY	用于气口 2, 2...6 bar	26 mm	560766	VABF-S4-1-R2C2-C-6-E
	ZDY	用于气口 2 和 4, 2...10 bar	26 mm	560768	VABF-S4-1-R4C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 2...6 bar	26 mm	560770	VABF-S4-1-R4C2-C-6-E
	ZEY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	26 mm	560772	VABF-S4-1-R5C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	26 mm	560774	VABF-S4-1-R5C2-C-6-E
	ZLY	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	26 mm	560776	VABF-S4-1-R6C2-C-10-E
	ZNY	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	26 mm	560778	VABF-S4-1-R6C2-C-6-E
调压板, 用于对称形式安装的阀, 阀宽 42 mm <sup>1)</sup>					
	ZAY	用于气口 1, 0.5...10 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R1C2-C-10-E
	ZFY	用于气口 1, 0.5...6 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R1C2-C-6-E
	ZCY	用于气口 2, 0.5...10 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R2C2-C-10-E
	ZHY	用于气口 2, 0.5...6 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R2C2-C-6-E
	ZBY	用于气口 4, 0.5...10 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R3C2-C-10-E
	ZGY	用于气口 4, 0.5...6 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R3C2-C-6-E
	ZDY	用于气口 2 和 4, 0.5...10 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R4C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 0.5...6 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R4C2-C-6-E
	ZEY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R5C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R5C2-C-6-E
	ZLY	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R6C2-C-10-E
	ZNY	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R6C2-C-6-E
	ZKY	用于气口 4, 可逆, 0.5...10 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R7C2-C-10-E
	ZMY	用于气口 4, 可逆, 0.5...6 bar	42 mm	-	VABF-S2-1-R7C2-C-6-E

1) 只有通过减压阀配置软件 VABF-S2 才可为阀宽为 42 mm 和 52 mm 的阀 (ISO 5599-2, ISO 1 和 ISO 2 标准) 配置这些功能。

# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 气动元件

FESTO










订货数据					
	代码	说明	阀宽	订货号	型号
调压板, 用于对称形式安装的阀, 阀宽 52 mm <sup>1)</sup>					
	ZAY	用于气口 1, 0.5...10 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R1C2-C-10-E
	ZFY	用于气口 1, 0.5...6 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R1C2-C-6-E
	ZCY	用于气口 2, 0.5...10 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R2C2-C-10-E
	ZHY	用于气口 2, 0.5...6 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R2C2-C-6-E
	ZBY	用于气口 4, 0.5...10 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R3C2-C-10-E
	ZGY	用于气口 4, 0.5...6 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R3C2-C-6-E
	ZDY	用于气口 2 和 4, 0.5...10 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R4C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 0.5...6 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R4C2-C-6-E
	ZEY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...10 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R5C2-C-10-E
	ZIY	用于气口 2 和 4, 可逆, 0.5...6 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R5C2-C-6-E
	ZLY	用于气口 2, 可逆, 0.5...10 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R6C2-C-10-E
	ZNY	用于气口 2, 可逆, 0.5...6 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R6C2-C-6-E
	ZKY	用于气口 4, 可逆, 0.5...10 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R7C2-C-10-E
	ZMY	用于气口 4, 可逆, 0.5...6 bar	52 mm	-	VABF-S2-2-R7C2-C-6-E
压力表					
	T	带用于连接减压阀的插装式接口, 10 bar 显示单位: bar/psi 显示范围: 0..16 bar/0..240 psi, 用于调压板代码 ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK, ZL	18 mm	543487	PAGN-26-16-P10
			26 mm		
			42 mm		
	U	带用于连接减压阀的插装式接口, 6 bar 显示单位: bar/psi 显示范围: 0..10 bar/0..145 psi 用于调压板代码 ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN	18 mm	543488	PAGN-26-10-P10
			26 mm		
			42 mm		
	WT	带用于连接减压阀的插装式接口, 10 bar 显示单位: MPa 显示范围: 0..16 bar/0..1.6 MPa 用于调压板代码 ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK, ZL	18 mm	563735	PAGN-26-1.6M-P10
			26 mm		
			42 mm		
	WU	带用于连接减压阀的插装式接口, 6 bar 显示单位: MPa 显示范围: 0..16 bar/0..1 MPa 用于调压板代码 ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN	18 mm	563736	PAGN-26-1M-P10
			26 mm		
			42 mm		
	VT	带用于连接减压阀的插装式接口, 10 bar 显示单位: psi/bar 显示范围: 0..16 bar/0..232 psi 用于调压板代码 ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK, ZL	18 mm	563731	PAGN-26-232P-P10
			26 mm		
42 mm					
VU	带用于连接减压阀的插装式接口, 6 bar 显示单位: psi/bar 显示范围: 0..10 bar/0..145 psi 用于调压板代码 ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN	18 mm	563732	PAGN-26-145P-P10	
		26 mm			
		42 mm			
			52 mm	563734	PAGN-40-145P-P10

1) 只有通过减压阀配置软件 VABF-S2 才可为阀宽为 42 mm 和 52 mm 的阀 (ISO 5599-2, ISO 1 和 ISO 2 标准) 配置这些功能。

# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 气动元件








FESTO

订货数据					
	代码	说明	订货号	型号	
用于调压板的插装式接口					
	-	用于气管外径 4 mm	172972	QSP10-4	
连接件					
	-	连接件, 用于压力表	565811	QSP10-G1/8	
节流板					
	X	控制阀下游排气至通道 3 和 5	18 mm	540176	VABF-S4-2-F1B1-C
			26 mm	540175	VABF-S4-1-F1B1-C
			42 mm	546095	VABF-S2-1-F1B1-C
			52 mm	555789	VABF-S2-2-F1B1-C
垂直压力截止板					
	ZT	两位两通阀, 用于在阀位处切断工作压力	18 mm	542884	VABF-S4-2-L1D1-C
			26 mm	542885	VABF-S4-1-L1D1-C
			42 mm	546096	VABF-S2-1-L1D1-C
			52 mm	555791	VABF-S2-2-L1D1-C
盖子					
	L	盲板, 用于空位	18 mm	539213	VABB-S4-2-WT
			26 mm	539212	VABB-S4-1-WT
			42 mm	543186	VABB-S2-1-WT
			52 mm	560845	VABB-S2-2-WT
	N	保护盖, 用于手控装置, 按钮式	10 件	541010	VAMC-S6-CH
	V	保护盖, 用于手控装置, 封盖式	10 件	541011	VAMC-S6-CS
	-	端盖, 用于电气连接模块 (带独立接口), 规格 18 mm 和 26 mm	10 件	547713	VABD-S4-E-C
	-	密封件 (带独立接口), 规格 42 mm 和 52 mm	2 件	571343	VABD-S2-1-S-C

# 44/45 型 VTSA/VTSA-F 阀岛, NPT

附件 - 电气元件

FESTO

订货数据				
	代码	说明	订货号	型号
<b>多针节点</b>				
	T	端子条, 36 针	543412	VABE-S6-1LF-C-M1-C36M
	MP1	Sub-D 插头, 37 针	543414	VABE-S6-1LT-C-M1-S37
	MP4	圆形插头, 19 针	543415	VABE-S6-1LF-C-M1-R19
<b>独立电接口</b>				
	-MP2	多针节点, 带 M12 独立接口, 6 端口	549046	VABE-S6-LT-C-S6-R5
	-MP3	多针节点, 带 M12 独立接口, 10 端口	549047	VABE-S6-LT-C-S10-R5
	-	独立接口的封盖 M12, 6 端口	549048	VAEM-S6-C-S6-R5
	-	独立接口的封盖 M12, 10 端口	549049	VAEM-S6-C-S10-R5
<b>气接口</b>				
	-	用于电气终端 CPX, 塑料结构	543416	VABA-S6-1-X1
	-	用于电气终端 CPX, 金属结构	550663	VABA-S6-1-X2
<b>电接口, 用于 AS-i 接口</b>				
	-	4 个输入点/4 个输出点	549042	VABE-S6-1LF-C-A4-E
	-	8 个输入点/8 输出点	549043	VABE-S6-1LF-C-A8-E
<b>AS-i 模块</b>				
	-	4 个输入点/4 输出点	549044	VAEM-S6-S-FAS-4-4E
	-	8 输入点/8 输出点	549045	VAEM-S6-S-FAS-8-8E