



CK-J3R



CK-J3N CK-J3P



技术参数

技术参数	CK-J3R	CK-J3N	CK-J3P
开关逻辑	SPST常开型	电子式无触点：常开型	
感应开关型式	有触点感应簧管型	无触点晶体管NPN型（电流流入）	无触点晶体管PNP型（电流流出）
使用电压	5~240V DC/AC	5~28V DC	
最大开关电流	100mA 最大	200mA 最大	
最大接点流量	10w 最大值	6w 最大值	
内部消耗电流	无	20mA 最大值 @24V（开关动作）	19mA 最大值 @24V（开关动作）
残留压降	2.5V最大值 @100mA DC	0.5V最大值 @200mA（电阻性负载）	
泄漏电流	无	0.01mA最大值	
指示灯	红色LED	红色LED	绿色LED
电缆线	3.3φ, 2C, 灰色耐油PVC	3.3φ, 3C, 黑色耐油PVC	
感应灵敏度		40高斯	
最大开关切换频率	200Hz	1000Hz	
使用温度范围		-10~70°C	
耐冲击	30G	50G	
耐振动		9G	
防护等级		IP67 (NEMA 6)	
保护电路	无	电源极性反向保护；突波吸收保护；输出短路保护	
适用气缸型号		QGD II（φ32以上）	
接线图			

适用气缸沟槽

