

QGCXDH(Q)导向杆小型气缸是在小型气缸标准型的基础上开发的。可实现对重载的精确导向，有滚动轴承和滑动轴承两种导向形式，导向架上有多个方向安装孔，可多方位安装。

## 技术参数

缸径 $\Phi$ (mm)	20	25	
使用介质	干燥、洁净压缩空气		
最大行程 (mm)	200	300	
使用压力范围 (MPa)	0.15 ~ 0.8		
耐压力 (MPa)	1.2		
使用温度范围 ( $^{\circ}\text{C}$ )	5 ~ 60		
给油	不供油 (供油也可)		
接口螺纹	G1/8		
行程允差 (mm)	$0 \sim 250 \begin{smallmatrix} +0.0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	$250 \sim 300 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	
缓冲	不可调缓冲		
理论作用力 (N) (压力为0.6 MPa时)	推力	188	294
	拉力	158	247

## 型号说明

QGCX□ □-□  
 ① ② ③

- ① 导向形式：DQ滚动轴承式  
DH滑动轴承式
- ② 气缸缸径 (mm)
- ③ 气缸行程 (mm)

## 订货说明

例：缸径为20mm，行程90mm，滑动轴承导向

标记：QGCXDH20-90

## 外形及安装尺寸图

