



## 規格

系列	AB		
作動形式	複動感應型		
缸徑	Ø6	Ø10	Ø16
使用流體	空氣		
耐壓力	1.05 MPa (10 kgf/cm <sup>2</sup> )		
最大使用壓力	0.7 MPa (7.1 kgf/cm <sup>2</sup> )		
最小使用壓力	0.12 MPa (1.2kgf/cm <sup>2</sup> )	0.06 MPa (0.6kgf/cm <sup>2</sup> )	
使用速度	50~750mm/sec		
使用溫度	標準型: -10°C~+60°C		
緩衝	橡膠緩衝		
給油	不需要		
行程公差	+1.0 0		

## 標準行程表

系列	標準行程 (mm)
AB6	15、30、45、60
AB10	15、30、45、60、75、100、125、150
AB16	15、30、45、60、75、100、125、150、175、200
ABB10	15、30、45、60、75、100
ABB16	15、30、45、60、75、100

## 重量表

缸徑(mm)	6	10	16	
基本重量	15	24	55	
每15行程增加之重量	2	4	6.5	
選配件	腳架型	8	8	20
	安裝板	5	5	15
	CBB吊具	-	4	10

## 表示方法

AB

16

X

75

LB

TG-C73

2

系列

缸徑

行程

配件

感應器種類

感應器數量

標準型	Ø6	15~60mm
後吊型	Ø10	15~150mm
	Ø16	15~200mm

腳架型	I型接頭
安裝板	CBB吊具
Y型接頭	CBB

TG-C73	TG-H7A2
TG-H7A1	感應器固定帶

1	1個
2	2個

\*詳細規格請參閱 07.01-

\*AB6只提供腳架、安裝板。